

透明塑料PES 德国巴斯夫E6010价格优惠

产品名称	透明塑料PES 德国巴斯夫E6010价格优惠
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颗粒:透明级 性能:透明级 高强度
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PES 德国巴斯夫E6010透明级 高强度 PES 耐高温 耐水解 .

供应PES 德国巴斯夫E6010

PES聚醚砜具有优良的物理机械性能、耐热性能、绝缘性能等，在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持稳定的性能，聚醚砜树脂在许多领域已经得到广泛应用。

耐热性：连续使用温度为180 ~ 200 ，热变型温度为200 ~ 220 ，UL温度指数为180 。

耐水解性：在高温下可以不被酸碱腐蚀，可耐150 ~ 160 热水或蒸气。

模量的温度依赖性：其模量在-100 到200 几乎不变，特别在100 以上比任何一种热塑性树脂都好。

抗蠕变性：在180 以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂当中*优异的一种，玻璃纤维增强的PES树脂的抗蠕变性比某些热固性树脂的要好。

尺寸稳定性：聚醚砜树脂的线膨胀系数小，而且其温度依赖性也小。30%玻璃纤维增强聚醚砜树脂的线膨胀系数只有 ，直到200 仍可以保持与铝相近的线膨胀系数。

耐冲击性：聚醚砜的耐冲击性与聚碳酸酯相同。

无毒性：聚醚砜树脂已经获得美国的FDA认可。

难燃性：具有自熄性和难燃性。

耐化学药品性：聚醚砜可以耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，它具有非晶树脂中*好的耐溶剂开裂性。

加工：聚醚砜可以用注射、挤出、模压、吹塑、吸塑方法进行加工。

应用：可应用在石油、化工、机械、电子、食品、卫生、热水等众多领域。

订购电话刘小姐（同号）13332621862

PES物性描述: 聚醚砜特性：

聚醚砜具有优良的物理机械性能、耐热性能、绝缘性能等，在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持稳定的性能，聚醚砜树脂在许多领域已经得到广泛应用。

抗蠕变性：在180 以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂当中最优异的一种，玻璃纤维增强的PES树脂的抗蠕变性比某些热固性树脂的要好。

尺寸稳定性：聚醚砜树脂的线膨胀系数小，而且其温度依赖性也小。30%玻璃纤维增强聚醚砜树脂的线膨胀系数只有 2.3×10^{-5} / ，直到200 仍可以保持与铝相近的线膨胀系数。

耐化学药品性：聚醚砜可以耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，它具有非晶树脂中最好的耐溶剂开裂性。

举例：采油零部件、热水管道、阀门、奶杯、电子接插件