

厂家直销现货ASME B16.11标准双相钢2205承插焊弯头

产品名称	厂家直销现货ASME B16.11标准双相钢2205承插焊弯头
公司名称	河北中建管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	河北中建:2205 DDN25:3000LB 沧州盐山:GB/T14383-20
公司地址	盐山县五里窑,国方公司院内
联系电话	15731789900

产品详情

承插弯头常用标准有 标GB/T14383-93,GB/T14383-2008,美标ASME

B16.11,石化标准SH3410 , 化工部标准HG/T21634等

规格形式

按照形式分为45°承插弯头和90°承插弯头

按照常用标准规定 , 承插弯头的规格有DN6、 DN8、 DN10、 DN15、 DN20、 DN25、 DN32、 DN40、 DN50、 DN65、 DN80、 DN100。一般常用的使用订货规格为DN15----DN50。如有超出范围该规格范围的 , 可与客户沟通图纸设计加工。

压力等级

按照压力等级区分:3000LB、 6000LB、 9000LB或SCH80、 SCH160、 XXS

常用制造材质

承插管件常用原材料一般分碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢等。

碳钢常用牌号有 Q235、20#、A105等;

不锈钢常用牌号有304、304L、316、316L、321、00Cr17Ni14Mo2等;

合金材质常用牌号有15CrMo、1Cr5Mo、16Mn、12Cr1MoV、F11、F22、10CrMo910等

其他材质:铜合金，镍合金等。

双相不锈钢: 2205 (F51 F60) 耐腐蚀合金 : 904L(1.4539) 254SMO(F44) 奥氏不锈钢 310S
特种不锈钢 : 1.4418 431 C4钢 英科耐尔合金 : inconel600 601 625 690 因科洛伊合金 : Incoloy800
800H 800HT 高温合金 : SUH660(GH2132) GH4180 蒙乃尔合金 : Monel400 哈氏合金 : Hastelloy
C-276 C-22 B B-2 B-3以上材质的锻件、管件 (大小头、三通、弯头、法兰、翻边、管帽、四通等按图加工异形件) 圆钢、钢管等都可以生产