

承插式中空缠绕管 YYPM注塑承插缠绕管 结构壁管B型

产品名称	承插式中空缠绕管 YYPM注塑承插缠绕管 结构壁管B型
公司名称	郑州国之塑建材有限公司
价格	99.00/米
规格参数	国之塑:200
公司地址	新郑市龙湖镇商业路北侧、学府路南侧龙泊桂园2号楼2单元5层502（注册地址）
联系电话	037155561112 18037478111

产品详情

承插式HDPE双壁缠绕管是一种新型的塑料管材，使得缠绕结构壁管道的连接密封性、快捷性和安全性得到了显著的提高。HDPE双壁缠绕管除了HDPE中空壁缠绕管全部特点外还具有克服有些工地地下水位比较高或工地有煤气等易燃易爆管线，不适宜用电火连接，施工比较困难,设计有承口和插口采用遇水膨胀橡胶密封圈连接，施工更加简便，快捷，并能确保连接的密封性。成型工艺：

承插式HDPE双平壁缠绕管是一种以高密度聚乙烯为原料，经高温高压缠绕焊接成型的管材，通过特殊的方管缠绕成类似弹簧的结构，并通过相同材质改性的高温焊条在高压条件下热熔焊接成型的管材，管材具有弹簧的可扭曲、可压缩、可拉伸但

不可压扁的特点，这一点对于基本无外压，外围比较大的市政管材来讲非常重要，因为这种结构为管材提供了非常优异的抗外压能力，焊接方管的焊条与方管成了一个“工”字钢形的加强结构，这个结构又被内外双层壁所束缚，其位置相对稳定，管材在外压作用时结构稳定，大幅度提供管材的耐外负荷能力，螺旋中空的结构壁管材抗外压提高的同时产品的重量降低，这种管材具有柔韧性好、寿命长，重量轻，防腐，耐磨，抗低温冲击性能好等优点，是市政排水、排污的优质管材。

连接方式：

独特的优质密封圈：独特的管件和橡胶圈设计，提升了管件与管材连接的稳定性，橡胶圈任意截断面现套现用，施工时不会翻转，摆脱了止动环的束缚。

连接止水双重保障：一重保障：橡胶圈遇水膨胀，双峰止水；二重保障：管件内衬360°双环筋与胶圈紧密衔接，为止水提供了第二重保障，同时双环筋有效提升了管件的强度。