

工厂车间废气处理 净化空气uv光氧催化设备

产品名称	工厂车间废气处理 净化空气uv光氧催化设备
公司名称	山东新迈节能环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新迈 规格:齐全 型号:齐全
公司地址	邹平黄山街道
联系电话	13655437136

产品详情

工厂车间废气处理 净化空气uv光氧催化设备 1、UV光氧催化设备结构特点：采用组合式结构设计，低风阻 400Pa,无噪音，无需专人管理，操作简单；主要组件可方便拆装维修或更换。

1.前置过滤棉：具防火隔尘，有效隔离过滤体积稍大的杂物； 2.紫外光灯管：高能紫外线光束，去除有机臭味废气；每支灯管均为150W，灯管正常寿命为8000-12000小时；

3.电箱开关门：内有UV灯管控制开关，方便检修电源及光管等组件；

4.等离子体：依废气特性及性质，配置脉冲高频高压等离子降解污染物（属选配）；

5.活性炭层：依要求出口端可增活性炭吸附层（属选配）。 2、UV光氧催化设备注意事项：

1.本设备不可以用于净化易燃、易爆或腐蚀性的气体；经处理后的废气须排到室外；

2.内置光管紫外线光束对人的眼睛和皮肤有伤害，请谨慎小心使用；

3.使用环境：环境温度：+10~+40；湿度：20~90%；气流温度<80；

4.安装在室外时，应有防雨、遮阳的雨篷措施，避免影响设备的使用寿命。工厂车间废气处理 净化空气uv光氧催化设备