

# 厂家直供巨鳌高聚物改性沥青防水涂料

产品名称	厂家直供巨鳌高聚物改性沥青防水涂料
公司名称	上海巨鳌防水科技有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:巨鳌 型号:20公斤 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区封周路655号
联系电话	021-59971536 18221088517

## 产品详情

：

高铁路桥专用防水涂料、金属屋面专用防水涂料、非固化橡胶沥青涂料、乳化沥青防水涂料、丙烯酸防水涂料、高分子防水涂料、聚合物水泥基防水浆料、高聚物改性沥青防水涂料、有机硅橡胶防水涂料、喷涂速凝防水涂料、水性(油性)聚氨脂涂料、渗透结晶母料、水泥基渗透结晶型涂料、K11柔韧性防水浆料等产品广泛应用于建筑、桥梁等施工防水领域。

- 3、施工安全方便，能在潮湿基层施工，对混凝土、木材、石棉板都有优异的粘结性；
  - 4、低温延伸性特优，能良好地适应基层变形，确保工程防水质量；
  - 5、耐高温、耐腐蚀、耐老化。
- ### 三、产品质量指标

产品质量满足JC/T408-2005标准要求： 序号 项目 指标 1 固体含量 45% 2 耐热度  $80 \pm 2$  ，无流淌、滑动、滴落 3 表干时间 8h 4 实干时间 24h 5 不透水性 0.10MPa，30min无渗水 6 粘结强度 0.30MPa 7 低温柔度 -10 8 断裂伸长率 300%

### 四、适用范围

- 1、各种预制、现浇混凝土结构的厂房、仓库、民用建筑，桥梁、路面等及接缝防水；
- 2、底层住户的地面性防湿及厨卫间、阳台的长期防水；
- 3、地下室墙面、基底及水池的防水防渗；
- 4、维修老沥青油毡屋面、石棉瓦屋面及各种结构的天沟、泛水等漏水；
- 5、管道构件的防腐，也可涂刷在自防水刚性构件表面，起抗渗及防止构件粉化腐蚀作用。

五、基层要求 基层质量直接关系到防水层的使用寿命，因此，基层必须符合以下要求：

- 1、水泥砂浆或混凝土标号必须符合设计要求；
- 2、基层要坚实、平整、无凹凸麻面、无起砂等；
- 3、与突出屋面结构的连接处及基层的转角处均应做成圆弧形，其半径不宜小于50mm；
- 4、分格缝与板端缝对齐，缝宽20mm； 5、若有保温层，每10~40m<sup>2</sup>开设排气孔。

六、施工顺序及方法： 1、施工顺序应先作节点，附加层，然后再进行大面积涂刷；

2、板缝密封：缝槽清理干净用密封材料嵌填；

3、缝面增强：板缝密封完（水性产品须干透），应做空铺的附加层； 4、整体涂铺：先打底。

用水稀释本品，将屋面满涂遍。干后，用本品分层分遍涂布。涂层中夹铺网格布等胎体地，宜边涂边铺；胎体应刮平，排除气泡和浸透涂料；胎体最上层涂层的涂刷不应少于两遍，其厚度不应小于1mm；当采用二层胎体时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽1/3；

5、做保护层：涂干后，可喷涂水性反光隔热罩面涂料。也可用筛去粉料的细砂或彩砂，去母或蛭石等撒布材料；当用砂浆、块材作保护层时，应在防水层上铺隔离层，然后将砂浆表面抹平压光，并设表面分格缝，分格缝面积为1m<sup>2</sup>，与女儿墙之间预留30mm的空隙，并涂嵌本品。

七、注意事项 1、基层应养护达到一定强度（不小于0.3MPa）方可施工；

2、涂料使用前必须充分搅匀；

3、施工必须在涂层干透，方能进行施工，粘脚现象可事先在行走部位浇点水加以克服； 4、涂膜材料涂刷应少量多次，以使涂膜厚度均匀，减少气泡。一次涂布量0.4~0.5kg/m<sup>2</sup>为宜，厚度约为0.4~0.5mm。涂完膜，一般需固化5h以上，至指触基本不粘时，再按垂直方向进行第二遍涂膜，底板与墙连接的阴角部位，宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周，地面阴阳角应

增强涂刷，墙面离地面三十公分以内都要涂膜，并应涂刷3~4遍。对平面基层以涂刷2~3遍为宜。根据规范防水涂膜厚度以不小于2mm为合格 5、本产品储存期为12个月；

6、本产品按照非危险品贮存与运输。 7、施工中必须注意防火及通风措施，配备防火器具，施工人员配戴手套和口罩等相应的防护用具，以防化学中毒。注意成品保护措施，下道工序施工时必须严格保证不得破坏防水涂膜层，避免影响防水效果。 八、用量：

按1.0mm厚，每平方用量1.2-1.5公斤

## 一、产品描述

我牌重聚物改性防水涂膜非固化，水固化，水性（油性）聚氨酯，高聚物改性沥青，聚合物，丙烯酸，高分子，喷涂速凝橡胶，高铁路桥专用等各类防水涂料。是以石油沥青为基料，以SBS橡胶为改性剂，以天然纳米材料为填料，并辅高分子聚合物经科学配方

欢迎来电的021-59971506-18221088517的021-59971506-18221088517的施工性能和使用性能，涂膜弹塑性、低温柔韧性及抗老化性优良；高聚物改性沥青防水涂料，

不但具有优良的耐水性、抗渗性，且涂膜柔软、具有防水卷材的功效，

又有施工方便，潮湿基层可固化成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构，

可明显降低施工费用，用于各种材料表面，为环保防水涂料。 二、产品特点

1、冷施工，无毒、无味、无污染； 2、能厚涂，省工省时；