

# P60型闸门橡胶止水带

产品名称	P60型闸门橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

闸门橡胶止水带厂 利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等。橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用。止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。待接头处粘合后，在凿出的凹槽内添加界面剂。将橡胶止水带固定在凹槽内，后加入遇水膨胀止水胶或双组份聚硫密封胶。中埋止水带应用中主要使用在结构物的引发缝、收缩缝、不收缩缝等部位。

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、O mega;、phi;、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

钢边橡胶止水带，双组份聚硫密封胶（胶），聚氨酯建筑密封胶（膏），遇水膨胀止水条，橡胶止水带，柔性填料欢迎选用我公司的产品。