

柴油发电机50kw上海闪威实业有限公司

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 柴油发电机50kw上海闪威实业有限公司 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:SHWIL闪威 型号:SW50KWCY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

柴油发电机50kw上海闪威实业有限公司

50KW静音柴油发电机新技术参数

机组型号：SW50KWCY-J

外形尺寸：长×宽×高（mm）2100*850*1240

重量：1000（kg）

柴油机配置：

类型：四冲程

额定输出：50（KW）

后备功率：56（KW）

缸数：直列四缸

冷却方式：水风双冷却

转速：3000（r/min）

额定电压：220V/230V/380V/400V

燃油消耗：198（）g/kw.h

转速调节：机械调速AVR

起动方式：24V直流电起动

发电机

配置：50KW（斯坦福无刷）

类型：无刷、自励磁、自散热、防护等级IP22

绝缘等级：H/H

电压幅度：1-±5%

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能：水温低、油压低、超静音、超速自动报警保护、可选ATS全自动。

保修期：按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年，以先到为准。

随机附件：电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

活塞销的敲击声响

活塞销与活塞销孔、活塞销与连杆小头衬套（或轴承）间隙过大，则会发出一种尖锐、清脆、音调甚高的“嗒嗒嗒”的金属敲击声，类似用小手锤敲击铁钻的声。其规律是发动机冷车启动时不响，温度升高后则发响，且温度越高越响。若将点火时间前调，声响则加快并加大。若使火花塞断火，响声则减弱或消失。

有的发动机不仅活塞销与销孔间隙大，活塞销与连杆小头衬套（或轴承）间隙也大，这种情况下发出的敲击声音比较复杂，会出现连续的“嗒嗒”响声。

造成此故障的原因除工作中的磨损使间隙变大外，装配中由于活塞销、活塞销孔与连杆小头衬套三者材质分别为钢、铝、铜，其膨胀系数差异很大，稍有马虎，工作中三者间隙就会因受热膨胀不一而变大，造成相互间的撞击。而且，当间隙增大后，活塞销的轴向窜动量亦随之增大，销的圆柱端面会撞击销环，又增加了气缸内的一种异响。