

户内小间距led屏 青云谱区显示屏 南昌联晶显示屏便宜

产品名称	户内小间距led屏 青云谱区显示屏 南昌联晶显示屏便宜
公司名称	南昌联晶光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区江南工业园
联系电话	13970047617

产品详情

车载LED广告屏要做好保护和防御措施

一、LED亮度衰减

LED衰减特点，LED广告屏亮度是有衰减性的，在一年当中有10-70%衰减率，质量差的半年亮度就降低一半，致使无法看清显示内容。所以LED广告屏厂家都采用低电流高亮度的做法。

二、稳定的电源系统支持

车上电源是用蓄电池供电，户内小间距led屏，汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压，如果电源系统不好，就会烧毁LED广告屏。所以LED广告屏厂家采用稳压电源。

三、高稳定性和可靠性

汽车是一直在移动的，对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。

四、良好防静电措施

汽车在运行当中容易产生静电，尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特，如果没有好的防静电措施，很容易让LED广告屏损坏IC和LED灯。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

户外LED显示屏长时间暴露在户外

经常风吹日晒等多重多种原因的影响，时间一长，显示屏除了显脏，还会影响展示效果。因此及时清洗以防尘土，做好清洁维护工作是很有必要的。户外LED显示屏寿命长，LED寿命长达100,000小时(十年)以上，该参数一般都指设计寿命，亮度暗了也算;视角大，有立体感强，静如油画，动如电影，室内视角可大于160度，户外视角可大于120度。亮度高，户外LED显示屏的亮度大于8000mcd/m²，是目前能够在户外全天候使用的大型显示终端;户内LED显示屏的亮度大于2000md/m²。

以上所介绍的就是关于户外LED显示屏的一些基础知识，想必大家看了我们的介绍后，也一定对这方面的产品有了更多的认识，如果有任何关于产品的疑问，欢迎随时打电话前来咨询，我们一定会给大家提供的服务。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，p4户内全彩led显示屏，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

户外LED显示屏 几大技术参数详细解析

- 1、清晰度：根据佳观看距离点确定屏体所需面积、清晰度“40000像素点/m²”佳距离为5-50米；采用先进的16位数据接口，进一步提高画面的清晰度。
- 2、亮度：屏体亮度设计在2500cd/m²以上，不但能保证室内全彩LED显示屏正常使用时颜色逼真、图像清晰，而且能确保LED显示屏在灯管衰减超过30%的情况下具备足够的亮度和视频图像的鲜艳清晰。
- 3、控制方式：选用自主设计的控制系统，并进行240小时不间断上电老化筛选，进而选出高度可靠的控制系统。而且在控制方式上采用双冗余热备份，一旦出现问题马上由另一信号线接入，青云谱区显示屏，继续正常工作，平滑连接。
- 4、原材料：LED显示屏全部原材料均选用优质产品，主要的LED灯选用高品质LED灯

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

户内小间距led屏-青云谱区显示屏-南昌联晶显示屏便宜由南昌联晶光电科技有限公司提供。户内小间距led屏-青云谱区显示屏-南昌联晶显示屏便宜是南昌联晶光电科技有限公司（www.jxhuigang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。