

供应德石顿VDST系列固封式户内高压真空断路器

产品名称	供应德石顿VDST系列固封式户内高压真空断路器
公司名称	唐山佛朗克电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德石顿 型号:VDST-12
公司地址	开发区南开道 1 2 号
联系电话	0315-3856616 15175502617

产品详情

VDST断路器性能特点

VDST断路器技术领先

用Deschtone独特的模块化的弹簧操作机构，结构精简，可靠性高。
采用固体绝缘技术，实现了一次导电回路的完全免维护。
采用品质卓越的固封极柱、高性能的真空灭弧室

磐石品质

VDST断路器是具有延长电寿命的断路器（E2级断路器）；

VDST断路器是具有延长机械寿命的断路器（M2级断路器）；

VDST断路器是具有非常低的重击穿率的断路器（C2级断路器）；

机械寿命、电气寿命长达30000次。

磐石品质

VDST断路器具有完整的规格系列和外形尺寸，电气参数高达4000A、50kA，适应各种市场合的要求。

灵活的安装方式

VDST断路器具有固定式和手车式两种安装方式，既可以直接安装于各类固定式开关柜，也可装配手车后安装于移动式开关柜。

VDST断路器具有可靠的“五防”机械联锁功能。

VDST断路器具有寿命长、维护简单、无污染、无爆炸危险、噪音低等优点，并且适用于频繁操作等比较苛刻的工作场所。

VDST断路器应用广泛 广泛用于三相交流50Hz、额定电压为7.2~12kV电力系统的户内开关设备，作为工矿企业、发电厂及变电站

电气设施的控制和保护单元。由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用要求额定工作电流下频繁操作，或多次开断短路电流的场所。

VDST高压真空断路器型号及意义：

VDST高压真空断路器工作环境

海拔高度：不超过1000m；

环境温度：+40 ~-15 （允许在-30 时储运）；

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均不大于90%，饱和蒸汽压日平均值不大于

2.2-10-3MPa，月平均不大于 1.8×10^{-3} MPa。

地震烈度：不超过8级；

无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。