

液晶拼接屏LED小间距大屏幕

产品名称	液晶拼接屏LED小间距大屏幕
公司名称	四川韬视科技有限公司
价格	3800.00/1
规格参数	韬视:46寸, 3.5毫米拼缝 韬视:55寸。1.7毫米拼缝 产地:四川
公司地址	四川省南充市顺庆区
联系电话	13281918705

产品详情

- 1、 49" 原装 A++屏超窄边液晶拼接单元；单元尺寸1078.34mm*608.36mm；物理拼接缝隙 3.5mm;亮度：500cd/m²；最大功耗 150W；高亮LED背光光源；对比度4500:1；显示模式16:9；响应时间 5ms；上下左右可视角度178度，分辨率1920x1080，使用寿命可达60000小时以上；外壳材质：强固型金属机壳，表面喷涂塑（黑色）；重量：约25kg；电源：100VAC ~ 240VAC(50/60Hz)；工作环境温度：0 -60 ；工作环境相对湿度：20%-90%；中英文菜单语言；支持OSD菜单、画面冻结、3D梳状滤波、TNR降噪、信号缓冲等功能。
- 2、 内置图像拼接处理器,视频信号输入CVBS × 2,VGA信号输入 VGA × 1,DVI数字信号输入 DVI × 1,HDMI信号输入 HDMI × 1,RS-232控制输入 RJ45 × 1,RS-232控制环出,RJ45 × 2, USB/ISP信号输入 × 1。
- 3、 支持USB快速升级，USB支持上电开机自动播放视频或图片，支持USB播放视频、USB烧录、智能升级功能，USB视频格式支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB；USB支持90度270度旋转循环播放图片。
- 4、 待机功耗需小于0.5W，并具备内置智能温控系统，可24小时持续工作，处理器内部温度达到45度左右，风扇自动启动，当温度升高时风扇转速加快，当温度降低时风扇转速减慢，延长机器使用寿命，响应国家节能号召，并提供中国节能产品认证证书并加盖公章。
- 5、 大屏拼接控制软件必须中英文操作控制维护界面，所有指标均在同一套控制软件上统一实现，具有智能多阶、多模式色差调整功能；；必须是自主开发并具有自主知识产权，提供国家版权局出具的大屏拼接系统软件著作权证书并加盖公章。
- 6、 支持32级灰阶显示，监控信号层次更分明，验收需演示。
- 7、 具备内置电源管理系统，可设置“智能间隔开机”，有效防止开机瞬间电流过大跳闸和引起显示单元损坏；

- 8、 支持智能感光功能：当光线变暗时大屏变暗，当光线变亮时，大屏变亮(外接模块)；
- 9、 大屏可屏蔽高频/电源/谐波/广播/传输线路产品干扰源，提供防止信号干扰电磁兼容性检测报告并加盖公章
- 10、 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，液晶拼接显示单元需提供第三方抗电强度、电阻试验、盐雾试验、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。并加盖公章。