

# 甘肃甲级防火门 防火门 乐乐门业

产品名称	甘肃甲级防火门 防火门 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

防火门的制作质量，应符合规定，甘肃甲级防火门，表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；防火门框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严实平整；小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽槎；门制作允许偏差，木质防火门制作允许偏差高、宽尺寸，框量内裁口，扇量外口。当条件具备时，宜将防火门扇与框装配成套，装好全部小五金，然后成套安装。在一般情况下，则应先安装门框，防火门，然后安装门扇。木质防火门制成后，应立即刷一遍底油（干性油），防止受潮变形。

大流量人员疏散位置的防火门应安装推杠锁（即防惊慌锁或太平门栓）。常开防火门应加装吸持器。吸持器应具有拉紧链条，甘肃防火玻璃门，要有力矩调整功能，以便一般公共场所或医院等特殊场所弱力人员的使用。吸持器应具备温度记忆传感装置，当有灾情发生时自动释放，甘肃银质防火门，防火门拉链脱钩将门关闭。另外有条件应安装电磁释放装置与温度报警信号相连接，起到自动关门的作用，达到防范的要求。

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。防火门门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

甘肃甲级防火门-防火门-乐乐门业由西安乐乐门业有限责任公司提供。甘肃甲级防火门-防火门-乐乐门业是西安乐乐门业有限责任公司（[www.lelemenye.com](http://www.lelemenye.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。