

14头，瓷砖磨边机 磨边设备

产品名称	14头，瓷砖磨边机 磨边设备
公司名称	衢州市红日陶瓷机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:磨边设备 品牌:红日 型号:HR-1200
公司地址	中国 浙江 衢州市柯城区 柯城工业园南春路2号
联系电话	86 570 3830319 13857039020

产品详情

类型	磨边设备	品牌	红日
型号	HR-1200	规格	14魔头
用途	磨圆弧、修边、45°倒角 、开槽	加工能力	2-8m/min
产品别名	瓷砖磨边机		

产品介绍：

红日牌hr-1200型圆弧抛光机，是我厂近年来结合市场上各种型号的圆弧机优缺点而改进设计生产的一种新型机器。该机结构牢固可靠，由于在大轴、摇摆机构、抛光磨头及机械手部件等关键部位均采用了进口的高质量轴承，致使整机各部件运转平稳、刚性好、摇摆位置精确、噪音低。该机可对任何级别的抛光砖、石材进行圆弧面或45度斜面加工，使其成为靓丽的阶梯砖和地脚线，生产过程全自动，操作简便，且加工成本极低，用于装饰工程效果极佳。

机器型号（单位）	hr-1200型
输送带数量（条）	1
抛光磨头数量（个）	14
抛光磨头直径（mm）	100
成型倒角磨轮数量（个）	5
修边磨轮数量（个）	1
修边、倒角磨边轮直径（mm）	150 ~ 200
开槽磨轮数量（个）	1
开防滑槽数量(条)	2 ~ 4
开槽刀片直径（mm）	150
气动后倒角磨头数量（个）	1
气动后倒角磨头直径（mm）	100
吹干出风管（个）	2

加工宽度范围 (mm)	70 ~ 1200
抛光速度 (m/min)	2 ~ 8
加工厚度 (mm)	6 ~ 30
整机总功率 (kw)	32
耗水量 (l/min)	490
耗电量 (kw/h)	25
耗气量 (l/min)	55
外形尺寸 (m)	7.6 × 2.2 × 2.1
总重量 (kg)	5500