

厂家热销BH40/2.5阻化泵 阻化剂喷射泵 矿用阻化泵

产品名称	厂家热销BH40/2.5阻化泵 阻化剂喷射泵 矿用阻化泵
公司名称	济宁山能工矿设备有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	工作泵压:0.2~2.5MPa 大射程:15m 功率:3kw
公司地址	济宁市任城区金宇西路46号亿丰时代广场D1191、D1192
联系电话	18105377221

产品详情

厂家热销BH40/2.5阻化泵 阻化剂喷射泵 矿用阻化泵

WJ-24-2阻化泵 阻化泵价格 矿用灭火泵 WJ-24阻化泵 BH40/2.5阻化剂喷射泵

BH-40/2.5型阻化剂喷射泵质量三包，三证齐全，备货充足，欢迎订购！销售热线：18105377221

BH-40/2.5型阻化剂喷射泵主要用于煤矿井下喷洒阻化剂溶液防止煤炭自然发火。适用于采煤工作面采空区浮煤喷洒阻化剂防火或高帽顶插管压注阻化液防火，以及易燃煤层采空区埋管喷注阻化溶液防火等。

BH-40/2.5型阻化剂喷射泵产品介绍

BH40/2.5型阻化剂喷射泵主要用于煤矿井下喷洒阻化剂溶液防止煤炭自然发火。适用于采煤工作面采空区浮煤喷洒阻化剂防火或高帽顶插管压注阻化液防火，以及易燃煤层采空区埋管喷注阻化溶液防火等。

在煤巷中发生高冒并沉积大量浮煤时，可将自制带孔的铁管插入高冒处，与阻化泵的高压胶管连接，将阻化剂溶液喷洒在高冒浮煤上，预防自燃发火。

向采空区喷射阻化剂汽雾，能够取得较好的防火效果，而且经济适用。阻化汽雾防火，是将雾化喷头设置在采空区漏风点，通过液压泵向可移动的雾化喷头供液，向采空区残煤喷射阻化液雾。

BH-40/2.5型阻化剂喷射泵型号意义及适用条件

BH-40/2.5

B——泵类

H——灭火用

40——额定流量 (L/min)

2.5——额定压力 (MPa)

适用条件：

- 1、环境温度：0 - +40 ；
- 2、空气相对湿度： 98% (+25) ；
- 3、大气压力：80kPa-106kPa
- 4、煤矿井下巷道内。

BH-40/2.5型阻化剂喷射泵技术特征

- 1、BH-40/2.5型阻化剂喷射泵是阻化剂防火技术中的关键设备，随机还配备了必要的管路、过滤器及阀门等系统配件。
- 2、BH-40/2.5型阻化剂喷射泵即可用喷枪直接向残煤喷射阻化剂，又可利用于雾化喷头喷雾，还可用于向煤体压注阻化剂。
- 3、BH-40/2.5型阻化剂喷射泵体积小、重量轻，运输携带方便，尤其对于井下自然条件较差，设备和人员运行不方便，难以运进较大设备的地点为合适。
- 4、只需2~3名作业人员，另外配置一辆盛装阻化剂溶液的矿车就可以进行工作。

BH-40/2.5型阻化剂喷射泵技术指标

- 1、工作泵压0.2~2.5MPa
- 2、大射程15m
- 3、阻化溶液喷射量为11~40L/min
- 4、功率 3KW 380/660V 660/1140V
- 5、体积800*400*450mm，质量约84kg

厂家直销，质保一年，价格优惠，欢迎选购~~

济宁山能工矿设备有限公司

销售经理：郭经理

手机：18105377221（微信同号）

传真：0537-2908961

QQ: 970967543

地址：山东省济宁市任城区机械工业园