

NJB-80-2凝胶泵 矿用凝胶泵 矿用防灭火凝胶泵

产品名称	NJB-80-2凝胶泵 矿用凝胶泵 矿用防灭火凝胶泵
公司名称	济宁山能工矿设备有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	主泵流量:80L/min 辅泵流量:3-8L/min,可无级 额定功率:AC 380V/660V
公司地址	济宁市任城区金宇西路46号亿丰时代广场D1191、D1192
联系电话	18105377221

产品详情

NJB-80-2凝胶泵 矿用凝胶泵 矿用防灭火凝胶泵

凝胶泵 NJB-80-2凝胶泵 NJB-80-2凝胶泵介绍 NJB-80-2凝胶泵生产制造
凝胶泵报价NJB-80-2凝胶泵厂家直销 NJB-80/2型矿用防灭火凝胶泵 NJB-80/2矿用凝胶泵
矿用灭火泵凝胶泵 灭火喷射泵 山西防灭火凝胶泵 贵州防灭火凝胶泵 防灭火凝胶泵

济宁山能工矿设备有限公司是一家生产阻化泵，煤矿用防灭火液压泵，凝胶泵，矿用阻化泵厂家,服务好,质量优,阻化泵，电话：18105377221

NJB-80-2凝胶泵概述

该泵是一种用来输送耐温高水凝胶材料(水+胶料+促凝剂)的泵组。它是实现防灭火、耐温、高水凝胶配比和压注的凝胶装置，可自动地将水、胶料和促凝剂按一定比例配合并输送到需压注的位置成胶。

主泵用来输送已加入促凝剂的水，辅泵用来输送液态纯胶料(如水玻璃)。这两种液料经各自的输送胶管输送到混合器中均匀混合后，经三个出液口送出，用于不同的地点。根据各料的配比不同，这种液态的高水胶料混合液可在一定时间内形成固态胶体，用于煤矿井下的灭火和防火。本泵适合不同材料和配比的凝胶压注。

NJB-80-2凝胶泵主要技术指标

主泵流量：80L/min

辅泵流量：3-8L/min,可无级调节；流量可调

压力：0.5-2.0Mpa;2.2Mpa；

额定功率：7.5KW

供电电压：AC 380V/660V或660V/1140V;

电机转速：1440rpm;

具备失压、过压、短路、过载、断相及漏电闭锁等保护；

整机重量：390kg;

外形尺寸：长×宽×高=1530×660×990（mm）

NJB-80-2凝胶泵特点

凝胶具有灭火速度快、安全性好、火区启封时间短、火区复燃性低等优点。其作用机理主要有：

- 1、吸热降温。凝胶生成过程中是一种水解反应，反应过程中吸收大量的热量，吸热量一般为4.2MJ/M。
- 2、堵漏风。凝胶物质具有良好地堵漏风性能，成胶前易于流动，具有良好的扩散渗透作用，能渗透到煤层的缝隙中，起到堵漏风作用。
- 3、阻化作用。凝胶具有良好的阻化性能， Na_2SiO_3 和 NH_4HCO_3 或 Na_2HCO_3 本身就是阻化剂，凝胶不仅能吸热降温，还能包裹煤体，隔绝氧气与煤体的接触，起到阻化作用。
- 4、渗透性好。凝胶在成胶前流动性好，是近似于水的液体。实验证明、1m³凝胶可渗透到4-5m的散煤中，并将散煤粘结成整体。
- 5、良好的稳定性。凝胶注入煤体后，由于矿井湿度较高，而凝胶一般不直接暴露在空气中，可保持很长时间无变化。

厂家直销，质保一年，价格优惠，欢迎选购~~

济宁山能工矿设备有限公司

销售经理：郭经理

手机：18105377221

传真：0537-2908961

QQ: 970967543

地址：山东省济宁市任城区机械工业园