

工地洗车台常规尺寸

产品名称	工地洗车台常规尺寸
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山东京途 功率:5.5kw 电压:380V
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

产品详情

工地洗车台常规尺寸尊敬的客户：

选择一家正规的生产企业，能让您事半功倍。产品质量靠得住，工程车辆清洗效率高。自然赢得领导的信赖与支持。企业发展靠的是诚信，产品创新靠的是质量，我公司拥有安装团队遍布全国各大建筑工地。统一的物流配送，直达工地，保证了时效性。

山东天华环保设备欢迎您！本公司诚信经营，信誉武装突袭、质量保证，产品得到广大客户的认可。因为产品品种规格之间的差距，无法在旺铺上一一体现价格，欢迎各位朋友来电咨询！

电话：15650235558（孙）

工地洗车台详细介绍

一、结构 本设备由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。二、特点 该设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。

三、操作说明 洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

四、注意事项：1、洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作；2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留；3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态；4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗；5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行；6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头；7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果；8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源；9、禁止缺水洗车，以免烧坏水泵；10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

【应用范围】：适用于各类建筑工地及城市商品混凝土中心等有除尘需求的场所。【产品介绍】：山东天华工地运输车辆自动冲洗装置是一种实现了各类工程车辆的自动冲洗，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。银浦工程洗车机，是专业的人员设计安装，感应，手动自动除渣，焊工精良，可以放心使用。【产品特点】：1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用

率低。 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。

4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。

5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，运行费用高。