

北京彩钢板 彩钢板防火等级 望腾彩钢

产品名称	北京彩钢板 彩钢板防火等级 望腾彩钢
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

钢筋桁架楼承板

筋桁架由以下特色：

- 1.双折边设计可以有用增强板边强度，运送和施工边际不易曲折变形；确保产品边际平直，底模扣接更简单；进步底模搭接密实度，有用避免漏浆；进步施工质量，保障客户利益。
- 2.改善的模板点焊技能，使模板点焊设备多个焊头的焊接电流愈加均衡、稳定，制作出的楼承板没有虚焊或焊穿的现象。
- 3.现场钢筋绑扎工作量减少60%~70%，更进一步缩短工期。
- 4.底模不参与使用阶段受力，不需考虑防火、防腐问题。
- 5.钢筋摆放均匀，上基层钢筋间距及混凝土保护层厚度有可靠确保。
- 6.桁架受力形式合理，可以供给更大的楼承板刚度，可大大减少或无需施工用临时支撑。

整体来说钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、安全、可靠的特色。目前被广泛用于多层厂房，多层、高层、超高层钢结构楼宇、各种不规则楼面、混凝土结构、高速铁路等结构和建筑范畴。

彩钢工程围挡

工程围挡广告，已成为楼盘开发必不可少的配套项目。

工程围挡广告，既对建设工地起到美化作用又能吸引行人的关注。

工程围挡达到美化和宣传的目的。因此，工程围挡日益受到房地产开发商的重视与青睐。

主体结构为钢结构，多数情况下以角钢焊接的方笼为主立柱，在一些特殊路段也有用矩形管、球形网件等连接，地基浇筑大小受施工现场土质、受风大小影响。面板部分主要用镀锌板封面，还有部分用彩钢板，此中工艺围挡高度2~8米，画面及照明设施，一般与甲方协商，画质肯定是越贵相应的效果质保时间久一些。

不过实际制作工程围挡广告时有几点忌讳的地方，布局不能过于平，在色彩上尽量鲜艳最忌讳整体色调暗淡无光起不到夺目的效果。

内容上不能冗长没有内容，空洞无物。然后层次上要清楚不能混乱，生产彩钢板，工程围挡在实际的制作过程当中，不一定是一帆风顺的，有的时候有树木的遮挡，有的时候有街角转弯的限制，那么我们为了能够更好的突出工程围挡的广告效应，那就要因地制宜，制作出适合自己项目的围挡。

工程围挡广告的排列要根据项目宣传的实际情况来定，要有比较明晰的排列示意图，这样才能让施工人员和开发商看得清楚明白！

北京望腾彩钢为您提供吉旺伟业 彩钢施工围挡 厂家直销
欢迎新老客户惠顾的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家 彩钢施工围挡
厂家直销 欢迎新老客户惠顾

压型钢板型号YX25-210-840用途有效覆盖宽度（mm）840 屋面，墙面板

展开宽度（mm）1000板厚（mm）0.50.60.8截面惯性矩(cm⁴/)、9.1810.7614.59截面抵抗矩(cm³/m)4.685
.627.47应用于工业厂房，仓库，公共建筑，彩钢板防火等级，冷库等工程中。特点：自重轻，10~14kg/m，安装方便，施工周期短，综合造价低，承载力高，整体刚度大，强度高。使用灵活，板材长度可根据工程设计要求及安装运输条件确定。隔热，隔音，北京彩钢板，保温性能良好，平均导热系数入:0.032千卡/米。

YX35-125-750(v125)是常见的型号之一750也叫V125这个称号

都是业内叫法没有什么实际意义。波高为35MM 波距是125MM有效宽度是750mm，

这个板型是用宽度为1米的彩钢板或者镀锌板压型而成

型号：YX35-125-750（HV-125）适用板材厚度：0.25-0.8mm 板材展开宽度：1000mm

有效面积：750mm间距：125mm深度：35mm用途：屋面板，墙面板，墙面横装板彩钢压型板

YX35-125-750(V-125)型用于各种工业厂房、仓库等屋面制作具有波峰高、强度大的优点，彩钢板压型，搭接安装安全可靠，防水抗台性能强等特点，该压型板解决了常规系列压型板的屋面

渗漏问题，同时可制作无梁拱形屋顶。 YX35-125-750型彩钢板外观平整美丽、漆纹均匀、强度高、经久耐用，广泛应用于工业民用建筑，如厂房、仓库、机车库、飞机库、体育馆、展览馆、影剧院等房面和墙体。

北京彩钢板-彩钢板防火等级-望腾彩钢(优质商家)由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京房山区的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领望腾彩钢和您携手步入辉煌，共创美好未来！