

人防脚踏风机 晨悦空调 许昌电动脚踏两用风机

产品名称	人防脚踏风机 晨悦空调 许昌电动脚踏两用风机
公司名称	德州晨悦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯工业园
联系电话	18315889389

产品详情

电动脚踏两用风机的保养

脚踏电动两用风机的工作方式一般是电动。只有在战时才使用脚踏。但一旦使用，都是紧急情况，要确保能可靠运转，所以平时要加强维护保养，特别是各运动部分。

- 1、检查齿轮箱有无漏油和渗油，必要时更换密封胶圈。
- 2、对链条、牙盘和飞轮均要定期加润滑油，人防脚踏风机，不然会锈蚀。
- 3、检查支架部分结构，有否锈蚀损坏或失落紧固件。
- 4、齿轮箱维护：打开齿轮箱检查润滑油，若已变质则要倒进后加入新的机油，若油量不足，则添加到油平面与轴的下表面齐平。然后由一人慢运转，检查有否摩擦或撞击声。若无故障，则四人同时运转5分钟，如有故障，应及时进行修理或更新零件。
- 5、长期不使用，将皮带卸下，或将电机调松，使皮带松弛。

上述保养每季度进行一次，湿热天一至二月一次

从我国人防工程建设历史来看，人防工程的发展过程大概经历了三个阶段：早期人防工程，现代人防工程和地铁人防工程。下面，电动脚踏两用风机厂家，我们来了解一下早期人防工程。

什么是早期人防工程呢？顾名思义，它指的是建设年代比较久远的老人防工程。这些工程一般幅员较小，被服较少、质量较差，统称为早期工程。

在我国，最早的人防工程可以追溯到20世纪三、四十年代时期。从保定清苑的冉庄开始，经过不断的发展，从单一的躲藏成为了能打能躲、防水防火防毒的地下工事，并逐渐发展成为房连房、街连街、

村连村的地道网，形成了内外联防，许昌电动脚踏两用风机，互相配合，打击敌人的局面，使无坚可守的冀中平原成为阻击日本军的重要地段。这些早期地道工事，其实，这就是我国早期人防工程的雏形。

电动脚踏两用风机，风机安装时应注意呈水平位置，送回风管道及阀门的重量不应加在机壳上。

产品选用指南

- 1、风机选型应根据进风系统的风量、压力损失来确定
- 2、计算风量和压力损失时应分别计算情节通风时的新风量和滤毒通风时的新风量及相应风量下的压力损失。
- 3、如果清洁通风和滤毒通风合用一个风机时，应按二者的较大风量及其压力损失选用风机；如果清洁通风和滤毒通风分别设置进风机时，应按清洁通风新风量及其压力损失、滤毒通风新风量及其压力损失分别选用的进风机。

人防脚踏风机-晨悦空调(在线咨询)-许昌电动脚踏两用风机由德州晨悦空调设备有限公司提供。德州晨悦空调设备有限公司 (shop1489855758758.1688.com) 在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，晨悦空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。