

密云区安装卷帘门电动车库门专业品牌

产品名称	密云区安装卷帘门电动车库门专业品牌
公司名称	北京京港恒星科技发展有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:霍尔消防 材质:金属 产地:北京
公司地址	北京市丰台区西四环南路19号1号楼409室
联系电话	010-53033970 15534397612

产品详情

北京东晟电动卷帘门厂上方卷轴为中心转动上下的门。卷帘门同墙的作用一样起到水平分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用墙分隔的部位。卷帘门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷帘门、飞机库门等。

分类

按开启形式分为 1.手动卷帘。借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动拉动卷帘的目的。 2.电动卷帘。用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。按门片材质分为

无机布卷帘门，网格卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩钢板卷帘门，卷帘门，按安装形式分为墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。按开启方向分为上卷和侧卷两种。按用途分为普通卷帘门、防风卷帘门、防火卷帘门、快速卷帘门、电动澳式（静音）卷帘门按防火等级根据GB14102《钢质卷帘通用技术条件》中将普通钢质卷帘分为：1级，耐火时间1.50h F2级，耐火时间2.0h 复合型钢质卷帘分为：F3级，耐火时间2.50h F4级，耐火时间3.00h 但国标GB14102对钢质卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质卷帘，蒸发式汽雾式钢质卷帘等，按“高规”要求，当用作分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的卷帘的分级，在卷帘分级国家标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通卷帘门。

编辑本段卷帘门产品特点：

- 1、防上推装置，防止以强制手段撬动门体，安全防盗。
- 2、(可选)遇障碍自动反弹的人性化设计，防止

门体下落运行时对车物的碰撞，使人或车辆顺利通过。门体坚固，且可配有(可选自动报警装置)和防上推装置，防止以强制手段撬动门体，持续报警，安全防盗。3、根据建筑物的不同特点可以选择内装、外装、中装三种不同的安装方式，开启后卷帘收卷在门体上部，节省车库内部空间，并且不会把泥土、雨、雪等杂物带入到车库内，外表美观时尚。

传统星板卷帘门（星板闸门）

目前在大街上见得最多的依然是它，开门声音大，手动的用久了开启很费力，电动的依然有噪音。

铝合金卷帘门

与普通卷帘门相比，无论是从外观、环保还是安全上，都拥有相当的优势。铝合金卷帘门可在其表面喷涂各种颜色及图案，更可覆膜上具有凹凸感的木纹、砂纹等，彰显高贵气质，明显提高您铺位的档次，让您在众多铺位中脱颖而出。铝合金卷帘门的卷帘与众不同的材质和结构设计，可有效防止强光照射和紫外线辐射，完全解决阳光对室内产生的温室效应，适用于各种气候和天气的变化，对室内环境具有长期防护效果，经过试验表明卷帘门窗对阳光的遮挡率可达到100%，对温度的遮挡率可达到95%以上。铝合金卷帘门一改传统卷帘门噪音大的固有缺点，打开或关闭过程仅有风吹落叶般的响声，给您一个舒适的开门感受。我国卷帘门供应商可以为您提供整套优质卷帘门。{注：（铝合金卷帘门设计之初就不是为了密封，只是在帘片中加了消音胶条密封性有所提高，但依然没有密封。）}现有铝合金卷帘门帘片有两种铝合金中空挤压型材和铝合金填充聚氨酯发泡型材，挤压型帘片强度、硬度、制作宽度、防护性能都优于填充型材，可以依照客户不同需求来自由选择门体帘片的型材。

彩钢板卷帘门

门板采用彩钢板、铝合金板或复合板，根据门洞宽度选择不同厚度的门板。可根据需要加设采光视窗和门中门（小门）。优泰彩钢板卷帘门

多种面板及颜色可供选择。门板上可配有多种采光视窗、通风窗和门中门（小门）。安全系统：所有产品完全符合国家安全标准，通过国家安全检测。

防坠装置插销卡入防坠护板，保证门体及时停止。

门体下部安装红外线保护装置，当门体运行时，人、车辆通过门体会自动停止。