

石油分析仪器 润滑油空气释放值测定仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 石油分析仪器 润滑油空气释放值测定仪 |
| 公司名称 | 沈阳海科尔自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:海科尔 型号:0308 测量范围:室温 ~ 99.9 |
| 公司地址 | 沈阳市铁西区南八西路1-6号 (4-6-1) |
| 联系电话 | 02425671177 13610832888 |

产品详情

| | | | |
|------|--|------|-------|
| 品牌 | 海科尔 | 型号 | 0308 |
| 测量范围 | 室温 ~ 99.9 | 测量精度 | ± 0.2 |
| 分辨率 | 0.5% | 电源电压 | 220V |
| 用途 | 用于测定抗燃油、液压油、汽轮机油或其它要求测定空气释放值等石油产品。它由耐热夹套试管、循环水浴器，空气加热浴，气体压力控制，气体时间控制部份所组成。 | | |

适用标准：sh/t0308-92，用于测定抗燃油、液压油、汽轮机油或其它要求测定空气释放值等石油产品。它由耐热夹套试管、循环水浴器，空气加热浴，气体压力控制，气体时间控制部份所组成。

适用标准：sh/t0308-92，用于测定抗燃油、液压油、汽轮机油或其它要求测定空气释放值等石油产品。它由耐热夹套试管、循环水浴器，空气加热浴，气体压力控制，气体时间控制部份所组成。

一、用途

适用标准：sh/t0308-92，用于测定抗燃油、液压油、汽轮机油或其它要求测定空气释放值等石油产品。它由耐热夹套试管、循环水浴器，空气加热浴，气体压力控制，气体时间控制部份所组成。

二、主要特点

- 1、液晶屏幕中文显示界面，菜单提示式输入；
- 2、电脑控温，精度高，准确度好；

3、显示年月日及当前时钟等多种参数显示；

4、设计合理、外型美观；

三、技术指标

1、控温范围：室温 ~ 99.9

2、水温控制：± 0.2

3、气体温度：± 3