

北京游泳池更换改造设备公司

产品名称	北京游泳池更换改造设备公司
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	11111.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

产品详情

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区

北京大兴工业开发区金苑路3号电话：15652228599联系手机：13611399719 期待您的咨询

选泵基本数据：1、介质的特性：介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。3、介质温度：（ ）4、所需要的流量一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量，但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水，还必须考虑渗漏及蒸发量。5、压力：吸水池压力，排水池压力，管道系统中的压力降（扬程损失）。6、管道系统数据（管径、长度、管道附件种类及数目，吸水池至压水池的几何标高等）。如果需要的话还应作出装置特性曲线。在设计布置管道时，应注意如下事项：1、合理选择管道直径，管道直径大，在相同流量下、液流速度小，阻力损失小，但价格高，管道直径小，会导致阻力损失急剧增大，使所选泵的扬程增加，配带功率增加

，成本和运行费用都增

加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。2

、排出管及其管接头

应考虑所能承受的最大压力。3、管道布置应尽可能布置成直管，尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度，必须转弯的时候，弯头的弯曲半径

应该是管道直径

的3~5倍，角度尽可能大于90°

。4、泵的排出侧必须装设阀门（球阀或截止阀

等）和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点，逆止阀在液体倒流时可防止泵反转，并使泵避免水锤的打击

。（当液体倒流时，会产生巨大的反向压力，使泵损坏）

流量扬程的确定:1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量，应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量，应考虑留有一定的余量。对于 $ns > 100$ 的大流量低扬程泵，流量余量取5%，对 $ns < 50$ 的小流量高扬

程泵，流量余量取10%，50

$ns > 100$ 的泵，流量余量也取5%，对质量低劣和运行条件恶劣的泵，流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量，应换算成体积流量。