

# 水泥grc构件 合肥grc构件 芜湖鑫辰eps

产品名称	水泥grc构件 合肥grc构件 芜湖鑫辰eps
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

## 产品详情

GRC是玻璃纤维增强水泥（ Glass Fiber ReinforcedCement ）的英文缩写，是七十年代发明的一种新型复合材料。它将轻质、高强、高韧性和耐水、不燃、隔音、隔热、易于加工等特性集于一体，在建筑上占有独特的地位。迄今随着低碱水泥、抗碱玻纤的相继出现，GRC装饰构件已大量应用在世界各地的建筑上。GRC构件包含柱、装饰线、门窗、围栏、园林用品，城市雕塑等，造型各异，争相斗艳。大大提高了城市文化和高层建筑的品位。

GRC线条EPS线条的对比：

- 1、后期工艺对比，合肥grc构件，GRC线条安装之后，还需要刮批腻子、打磨、修补边角，并需做防水涂装处理增加了涂装费用。而EPS线条无需刮腻子，材料本身表面就有高防水性能。
- 2、性能对比，GRC线条产品质量重，保温效果差，GRC成品构件不具有保温。因线脚自重可能引起的脱落存在安全隐患，高层建筑逐步取缔使用。条EPS线条产品质轻、保温效果好、粘结牢固，符合国家相关建筑节能施工标准，现得到广泛应用。

GRC构件制作要求：

- 一、 模具要求，水泥grc构件，严格按图纸尺寸规格制作模具，从安装、生产方面，周全考虑分模、预留沉栓位及焊点，模具成品必须考虑产品脱模，grc构件多少钱，不得卡模，沉栓位钻孔必须垂直，变型的模具不能投入生产。
- 二、 基本材料配合比，砂灰比（质量比）0.5~1.5，外墙grc构件，水灰比（质量比）0.35~0.40，网格布层数（按10mm厚度构件计）2层，高效减水剂，%（按水泥质量计）0.30~0.75。

水泥grc构件-合肥grc构件-芜湖鑫辰eps由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。行路致远，砥砺前行。芜湖

县六郎镇鑫辰装饰材料厂（[www.ahxceps.com](http://www.ahxceps.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!