

外墙装饰eps线条厂 eps线条 鑫辰eps材料价格

产品名称	外墙装饰eps线条厂 eps线条 鑫辰eps材料价格
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

EPS构件是由高强度防火聚苯乙烯材料为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以独有的粘结外保护层复合成型。其线型精准流畅，外表高雅，质感细腻，产品自重轻，耐冲击，强度高，耐水性能优良，外墙装饰eps线条厂，柔韧性好等优点。有效的解决了水泥GRC生产加工、现场安装缓慢及高空坠落危险的难题。EPS装饰构件主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。EPS构件在国外已普及应用30余年，国内发达地区应用普及率达90%以上。

GRC构件和EPS构件有哪些不同？

- 1、用途区别，eps线条价格，GRC装饰构件广泛用于各类别墅、酒店、住宅、商务楼的外墙装饰，特别是对造型复杂的欧式风格建筑起着较强的装饰作用效果。EPS装饰构件广泛用于各类别墅、酒店、住宅、商务楼的外墙装饰。
- 2、质量区别，GRC构件以水泥为胶结材料，耐碱玻璃纤维为增强材料，产品质轻、强度高、耐冲击、耐碱、抗冻、防火性能好、使用寿命长、造型多样化、有良好自洁效果，不变型。EPS构件以聚ben乙烯保温板为基础，轻度高、成本低，生产周期快，抗冻保温等。缺点也是很明显，eps线条，容易破坏、耐久性差、防火差，容易脏外装饰只能做涂料，造型只能是相对简单。高质量的工程会优先选择GRC，普通工程可以考虑EPS线条。

EPS线条安装注意事项：

- 1、根据施工图纸，在要安装线条的部位弹出定位线(中线或边线)。
- 2、在线条两侧打上约5mm宽的胶浆(胶浆的粘稠度必须严格按照比例调配)。打完胶浆后立即将线条粘贴于墙上，用手均匀的加力挤压线条，压实后，建筑eps线条，先用其他东西固定，如:使用钉子。墙面线条距离胶厚3mm左右。粘完后立即检查平整度并将线条四周挤出的胶浆清理干净。

3、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使线脚成为一体。干燥后，若线脚拼缝留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

4、施工完的成品养护期内应注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块线脚剔除重装。

外墙装饰eps线条厂-eps线条-鑫辰eps材料价格(查看)由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。外墙装饰eps线条厂-eps线条-鑫辰eps材料价格(查看)是芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂(www.ahxceps.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄经理。