德中消泡剂T-1207粉末涂料透气消泡剂涂料消泡剂消泡剂厂家

产品名称	德中消泡剂T-1207粉末涂料透气消泡剂涂料消泡剂消泡剂厂家
公司名称	佛山市德中化工科技有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:德中 产地:佛山 领域:涂料
公司地址	佛山市南海区大沥镇广佛新干线钟边钟豪大道1号广进楼7层3轴
联系电话	17322720236

产品详情

基本参数

品牌	其他	型号	T-1207
产品名称	T-1207粉末涂料透气消泡剂	主要成分	其他
有效物含量	99%	主要用途	涂料消泡
外观	微黄色混浊粘稠液体	PH值	见详情
参考用量	见详情	产品储运	25KG、200KG、1000KG塑料桶
包装规格	25KG、200KG、1000KG塑料桶装	产地	佛山

详细说明

T-1207粉末涂料透气消泡剂

【产品参数】

外观：微黄色混浊粘稠液体

活性物含量：99%

密度：0.94-0.99

粘度（2号转子）：400-1500MPAS

闪点：大于165

【产品介绍】

粉末涂料透气消泡剂是一种适合水泥干粉砂浆的非离子表面活性剂。它的亲水基是非离子的极性基-羟基和醚基，因此不受介质的PH值和电解质的影响，稳定性高。

【性能特点】

1、能够对在建筑材料施工或生产过程中产生的微泡进行脱泡，并使产品具有极佳的持久性和剪切稳定性，同时获得更高的强度和密实度。

2、具有高效能，可用于水平或垂直面的体系及各类不同的载体系统，特别是在自流平系统中有很好的流平效果。

3、使液体气泡很少，特别是几乎不含空气的水性浆或泥块，其消泡效果很好。在有些干粉中表现出增塑效果，提高涂布率。

4、有很好的操作性，主要表现在优异的流动性，不起尘、易操作等。

5、具有很好的润湿分散性，特别是在自流平系统中，它能很好的被水润湿并均匀分散在体系中，不会引起油斑、色差等表面缺陷。

【应用领域】

粉末涂料透气消泡剂适用于自流平体系、薄层体系、瓷砖粘接剂（水泥基）、填缝剂（水泥基）、砂浆体系、石膏体系、干粉涂料等方面。

【参考用量】

总体系的0.1-0.5%研磨前添加效果更佳。

包装：本品采用25KG、200KG、1000KG塑料桶装。 储存：本品不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12个月。
运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。