

# 安定振实业 面刷防尘耐磨地坪漆 儋州地坪漆

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 安定振实业 面刷防尘耐磨地坪漆 儋州地坪漆 |
| 公司名称 | 海南安定振实业有限公司           |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 海口市龙华区金盘金星路海星家园G栋806房 |
| 联系电话 | 13907589988           |

## 产品详情

### 环氧磨石图案层制造技术

环氧磨石地坪中的图案设计使得整体无缝地坪的实用性和艺术观赏性得到了完美结合，其制作技术直接影响到地坪的美

感。本项目中图案采用镶嵌式设计，图案层镶嵌在整个环氧磨石层中，地坪漆，使得图案不易磨损，耐久性好。在进行图案设计时，图案

面积大小不一是经常遇到的情况。对于面积较大的大块图案，儋州地坪漆，按预先设计好的图案式样在地坪上安置模具，模具采用薄的金属

条或塑料条制成，环氧树脂地坪漆，用强力环氧胶或其他强度高的胶粘剂将模具固定在砂浆层上；

### 环氧地坪漆地坪漆

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如

下：参考建议一1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面2、凡进入

车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）3、凡是硬件：如铁椅、

铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面4、拖拉机

扳需充分将机板

升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面

厚度局限于5mm以下，导致其使用年限一般在15年以下，需要经常修补或翻新;再者，这些地坪涂料的底漆和面漆一般采用滚涂

或刷涂施工，需要在较低黏度下进行，面刷防尘耐磨地坪漆，因此配方中大多含有对环境造成污染的溶剂，不利于环境保护。由于以上传统材料存在各

种缺陷，不能很好地满足各种公共场所和私人住宅地坪的装饰装修要求。因此开发一种无毒环保环氧磨石地坪材料，取代目前

国内外各种地面装饰材料是一种发展趋势。

安定振实业(图)-面刷防尘耐磨地坪漆-儋州地坪漆由海南安定振实业有限公司提供。海南安定振实业有限公司(www.0898adz.com)是一家专业从事“地坪、环氧砂浆地坪、环氧彩砂自流平、交通设施”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安定振”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安定振实业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！