

供应工业工厂级无影UV胶水

产品名称	供应工业工厂级无影UV胶水
公司名称	东莞市凤岗达思粘合剂经营部
价格	60.00/支
规格参数	品牌:达思牌 包装:100ML/支 型号:DS-3216
公司地址	中国广东东莞凤岗镇金凤凰工业区联泰南门对面4栋2号
联系电话	13662857438 13662857438

产品详情

供应工业工厂级无影UV胶水,网上订购入口:<https://detail.1688.com/offer/561121253278.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.1.59a334efPamsOd>

工业工厂级无影UV胶水

单组份、紫外光固化、丙烯酸酯类胶粘剂。具有粘接力强，耐水耐高低温性能的特点，主要用于FPC补强、焊点保护、排线固定、元器件披覆、金属与PCB的固定。具有耐环测、不白化、柔韧性好等优点,常见应用于塑料与塑料、塑料与玻璃、塑料与金属等材料的粘接。主要针对工艺品行业塑料的自粘和互粘，家具行业，例如茶几玻璃与钢架粘接，玻璃鱼缸粘接，包括PMMA亚克力（有机玻璃）、PC、ABS、PVC、PS等热塑性塑料.工业工厂级无影UV胶水使用方法：1，清洁材料表面。2，将胶水均匀的点（倒）在材料表面。3，用波长为365纳米的紫外线灯照射，直到胶层已经充分固化。照射时紫外线灯尽量靠近胶水可加快固化速度。4，紫外线照射固化后，周边仍有溢胶时可用工具将其刮除。工业工厂级无影UV胶水注意事项：1，确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳的固化效果，否则容易影响胶层的粘接性能。2，剩胶不可倒回原包装，应避光密封室温保存，勿使儿童接触。3，储存：在避光、密封、通风、阴凉条件下储存，理想的储存温度在8-28 °C，保质期1年。4，包装规格：50克/支、1公斤/瓶