

拉拔不锈钢请选对不锈钢拉拔油，提升精密管件光洁度

产品名称	拉拔不锈钢请选对不锈钢拉拔油，提升精密管件光洁度
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	780.00/桶
规格参数	嘉威奥:0
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

产品详情

拉拔不锈钢请选对不锈钢拉拔油，提升精密管件光洁度

浙江不锈钢制管有限公司是一家专业生产，加工与销售不锈钢钢管以及各类产品精加工的企业。该公司主要生产小直径不锈钢毛细管：如圆管，四方管，六角管等特殊系列产品。

产品牌号为：316L，304，304L，309、305、314、303、321、301、202、201等各种材质。产品被广泛用于机械、灯饰配件卫浴配件、家具五金配件、玩具模型配件、高档饰品工艺品、针尖、(注射针头)，温度传感器、核电站、锅炉、热交换器、设备、医药、医疗、环保、航空、机电、(仪器)、仪表、电子元件等行业。

该不锈钢制管厂家原先选用的不锈钢拉拔油，在使用过程中出现拉拔拉伤，选用过多家润滑油公司未能解决，后来通过网络找到我们，专业拉拔油生产厂家“嘉威奥润滑油”为其量身定制了一款粘度适中，拉拔后表面光亮光洁，润滑效果及清洗效果都取得完美平衡的产品，让该不锈钢制管公司邓总对产品非常满意，除在该公司使用我们公司该款产品，同时还准备向同行朋友推荐使用。

产品说明：

这是不锈钢拉拔油最重要性能，润滑性不好，会导致工件破裂、板材与金属产生烧结、产品出现划伤，模具磨损严重，降低模具寿命。不锈钢拉拔加工产生热量的原因很多，模具与材料间的摩擦热及材料塑性变形热都以加工热的形式表现出来。特别是加工形状复杂的零件或塑性变形阻力大的材料时，产生的热量更大，长时间连续进行这种加工时，要是不除去或不抑制这种热量，热量就蓄积到模具上，使模具温度继续上升，模具进一步膨胀，凸模与凹模之间的间隙就会减少，摩擦及施加给材料上的应力就会增大，局部产生高温，导致润滑膜破裂，从而造成烧结、拉伤和破裂等故障。在这种情况下，通过使用水溶性冲压油剂，能够抑制产生的热量，特别是高速连续动作加工和高速连续自动化加工领域以及不锈钢的拉深加工或易拉罐的高速加工等，多使用冷却性好de不锈钢拉拔油。