

漆雾凝聚剂 恒信达漆雾凝聚剂

产品名称	漆雾凝聚剂 恒信达漆雾凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 产地:江苏 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂 恒信达漆雾凝聚剂

一般我们常把漆雾凝聚剂分为A剂、B剂。漆雾凝聚剂AB剂组合是由消粘剂和上浮剂组成。喷漆漆雾在落到循环水池中都保留一定的负电性，在一定负电荷的作用下，就可以与A剂进行充分接触，接着电荷才可以进行转移。当电荷成功转移后，水中的油漆就失去了原本的粘性，并且还会形成不稳定的微小颗粒状物质（若在烧杯中或玻璃瓶可以观察到）。接着再加入B剂后，因为B剂是一种网状的高分子结构，最后就会变成大颗粒而悬浮起来，实现了与水的分离，分离后的漆渣会上浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

漆雾凝聚剂产品特点：

- 1、调整喷漆污水处理后水质清澈、没有异味；
- 2、漆渣全部上浮、呈松软状态；
- 3、处理后的水质的PH值在中性；
- 4、漆渣紧密且呈大块状且方便人工打捞；

苏州恒信达环保科技有限公司生产的漆雾凝聚剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。漆雾凝聚剂适用于汽车、家电、机械制造、手机外壳、家俱、电脑机壳喷涂等各种喷漆线。我们深信本产品能协助

贵公司改善喷涂车间（房）环境，提高喷漆后产品品质以及降低成本，同时减少废水水量及降低处理费，同时降低废弃物处理费用。

使用方法：

1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；

2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；

（注意：308系列A剂产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使PH值达到8.5左右；再进行AB剂产品的投加）

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。