

# 龙跃EVA 260美国杜邦 EVA 260

产品名称	龙跃EVA 260美国杜邦 EVA 260
公司名称	东莞市龙跃塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 260:260 美国:美国
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城
联系电话	0769-83065507 18666874246

## 产品详情

### [EVA\(乙烯-醋酸乙烯共聚物#\)/260/美国杜邦](#)

用途：塑料玩具,管材级,食品级-食品包装,家用日杂,运动器材-体育用品

特性备注：耐寒性较好，共聚物，较好的韧性，良好的灵活性，弹性。美国FDA一级认证

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min 密度:0.955 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:24 MPa 断裂伸长率:900% 硬度:80 维卡软化点:46

长期供应美国杜邦150,360,450,3102,220W,210W,40W,150W,

4260,460,260,3150,3176,470,660,770,880,等.EVA特性：

1.耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

2.耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀;3.抗菌、无毒、无味、无污染。

4.加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。5

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震 / 缓冲性能。6.

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。7.隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。EVA

树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50 下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好

。EVA树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、

LDPE改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的

EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和

片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、

粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合

薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气

候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料

拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。 乙烯-

醋酸乙烯共聚物的的成型加工

EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工等.EVA特性：

1.耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

2.耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀;3.抗菌、无毒、无味、无污染。

4.加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。5

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震 / 缓冲性能。6.

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。7.隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

本司货源稳定充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期和质量均有保障！根据客户要求，可提供塑

胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，材质证明及物质安全资料表（MSDS）！我公司与客

户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，

携手共创辉煌的明天，期待你的来电！