

水喷淋净化塔酸雾废气酸碱处理塔工业废气降温除尘废气处理设备

产品名称	水喷淋净化塔酸雾废气酸碱处理塔工业废气降温除尘废气处理设备
公司名称	河北骏扬环保机械设备制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村（注册地址）
联系电话	15833761575

产品详情

水喷淋净化塔酸雾废气酸碱处理塔工业废气降温除尘废气处理设备

水喷淋塔采用填料塔对废气进行净化，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

喷淋塔一般根据废气的种类采用不同材质生产，一般采用不锈钢，碳钢，PP板等。水淋塔可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。废气处理塔也可用于电子原件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、涂装、食品、酿造及家具生产等各行业的废气净化。

- 1、采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；
- 2、工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；
- 3、适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；
- 4、塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；
- 5、填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

处理流程：

呈酸性或碱性的酸雾废气或其他有机废气，内置有新型多面球形填料，气-液接触比表面积大；当废气经过分配板，将气体平均分布于多面空心球，每只呈点接触，摆列后呈“W”路线行走，避免有偏流现象，在配合龙卷式不阻塞的喷嘴，呈1600喷洒，使气液混合效率90-95%，通过逆流式吸收液的雾化喷淋洗涤，从而达到洁净效果，再加入中和液，可祛除废气中有害气体。一般设有二级喷淋装置，并可根据气

体浓度不同，组成更多层的喷淋装置，从而达到高效率的净化效果。

安装使用介绍:

- 1.当用户在安装酸雾净化塔时候，要在高出地面150mm以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
- 2.如果要将在室外的使用，在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
- 3.使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后，再停循环水泵。
- 4.应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。