

# 电池前处理专用磷化剂 磷化剂 忠邦涂料【有口皆碑】

产品名称	电池前处理专用磷化剂 磷化剂 忠邦涂料【有口皆碑】
公司名称	衢州忠邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常山县球川镇后弄村
联系电话	18705705788

## 产品详情

衢州忠邦涂料主要经营除锈剂，表面调整剂，有色金属处理剂系列，脱脂剂系列，磷化剂系列，防水涂料等产品。

忠邦涂料为您分享：

铜氧化清洗剂的清洗效果优良，并没有腐蚀的现象，5-30秒左右即可达到光亮清洗效果，对于工件上黑斑和手印等氧化物有着优秀的清洗效果，特别适合用于精密零件的光亮清洗，在清洗过程中无烟雾且废水处理简单，因此解决了排放的问题。产品可以广泛应用于电子精密零件，如接触片和续电器仪表、紧固件、开关行业的零配件。

### 一、工艺流程

工件上如果有油污或者高温氧化皮可以先用除油脱脂或者高温氧化皮去除剂浸泡5-30min 水洗 JPL-901清洗5s-1min 水浸洗1分钟 流动水洗1分钟 流动水洗(两道逆流漂洗) 钝化或电镀或其它表面防护层。

### 二、使用方法

1、准备一个塑料容器，口径和容量根据生产需求而定，将清洗剂导入即可，原液使用。

较小零件用一个的篮子进行清洗，清洗的时候将篮子适当的抖动，从而避免产品之间的相互迭合而造成酸洗不匀的现象。

有孔状或者凹槽的产品需要制作一个四方篮子将产品夹具撑好，或者把产品放在篮子内有规则的摆放凹槽向下避免取出时残留的药液。然后放进槽内进行浸泡清洗，时间以光亮度为标准，清洗的时候要适当摇动，保证清洗的均匀性。

如果是大面积的铜板清洗时则需要配备喷淋设备以及按照产品的规格设计喷淋槽，将产品摆放在固定

位置，以药液喷洒形式对产品进行清洗，这样方式特别适合正规的厂家清洗生产线，喷洗之后直接用清水冲洗干净。

### 三、注意事项

- 1、在进行酸洗的时候要适当抖动零件或者篮子，避免产品之间相互迭合，造成酸洗不匀现象。
- 2、酸洗后应该用水尽快去洗干净，如果遇到光亮度光洁度不够的时候，可以重复酸洗。
- 3、每次清洗的装载量不能过多，一般都不超平面积的30%为宜。以量少快洗为原则。产品放下的深度和宽度不能超过体积的30%而且清洗时间最好不超过1分钟，磷化剂价格，如果超过建议分2-3次入槽交换清洗，保证溶液温度不会快速上升。

衢州忠邦涂料主要经营除锈剂，表面调整剂，有色金属处理剂系列，脱脂剂系列，磷化剂系列，防水涂料等产品。

忠邦涂料为您分享：

光滑的磷化膜在显微镜下观察是有无数的空隙，恰如人体的皮肤，网状空隙中可以渗透塑粉和油漆，正是这一原理，赋予了磷化膜较强的附着力。事情是矛盾的统一体，有利必有弊，电池前处理专用磷化剂，这种空隙长时间与空气接触，会被空气中的酸碱物质所腐蚀，出现返锈等状况。此时，如果可以将磷化膜中的空隙封闭，隔绝与空气的接触，会大大增加磷化膜的防腐蚀能力，而可以起到以上作用的，正是钝化剂，磷化后的金属工件经过钝化后，磷化液价格，可将磷化膜的防腐能力得以数倍增强。

衢州忠邦涂料主要经营除锈剂，表面调整剂，有色金属处理剂系列，脱脂剂系列，磷化剂系列，防水涂料等产品。

忠邦涂料为您分享低温磷化液：

适用于钢铁制品的表面处理。可在短时间内形成一层致密的磷化膜，磷化剂，磷化膜的防锈能力强，可明显提高基体与涂层的结合力。最大的优点在于槽液稳定性较强，磷化时间短，处理温度低，不需任何加热设备，磷化膜细致均匀，操作工艺范围宽，沉渣极少，属于环保型磷化液。

电池前处理专用磷化剂-磷化剂-忠邦涂料【有口皆碑】(查看)由衢州忠邦涂料有限公司提供。电池前处理专用磷化剂-磷化剂-忠邦涂料【有口皆碑】(查看)是衢州忠邦涂料有限公司（[www.qzzbt.com](http://www.qzzbt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。