

安徽hdpe虹吸排水管 安庆虹吸排水 林基管业

产品名称	安徽hdpe虹吸排水管 安庆虹吸排水 林基管业
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	13395512227

产品详情

虹吸排水管的应用已越来越广了，可虹吸排水管有哪些特点呢？

- 1.抗热水性 度达到80（无机械外力情况下）时，HDPE管仍可安全使用。当温度达到100时，管道能在短时间内使用。
- 2.抗外力 在室温情况下，HDPE管的抗压性能佳。在温度很高或极端低温的条件下（约-40），管道仍能抵抗外力。
- 3.曲扰性 穿越伸缩缝、沉降缝时，HEPE管的曲扰度能在一定范围内调整。
- 4.抗寒性 充满水的HDPE管被冻结后，管道后随着结冰情况发生弹性伸缩，一旦冰融化，管道可自行恢复到原来状态，不会发生丝毫损坏。
- 5.抗磨损性 温度变化将使HDPE管本身体尺寸改变，其热胀冷缩明显比其他材料管材明显，安庆虹吸排水，在安装设计中必须考虑可能的热胀冷缩问题。

虹吸雨水管安装要求是什么

（1）管道敷设应符合设计及规范要求。雨水立管应按设计要求设置检查口，检查口中心宜距地面1m.当采用高密度聚乙烯（HDPE）管时，检查口的设置间距不宜大于30m；雨水管道应按设计规定的位置安装；连接管与悬吊管的连接宜采用45°三通；悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个45°弯头或R不小于4D的90°弯头；高密度聚乙烯（HDPE）管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时，应按设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管；雨水管穿过墙壁和楼板时，应设置金属或塑料套管。楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm，底部与楼板底面齐平。墙壁内的套管，其两端应与饰面齐平。套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实；在安装过程中管道和雨水斗的敞开口应采取临时封堵措施。

（2）雨水斗安装：雨水斗的进水口应水平安装；雨水斗的进水口高度应保证天沟内的雨水能通过雨水斗排净；雨水斗应按产品说明书的要求和顺序进行安装；在屋面结构施工时，安徽hdpe虹吸排水管，必须配合土建工程预留符合雨水斗安装需要的预留孔；安装在钢板或不锈钢板天沟（檐沟）内的雨水斗，可采用弧焊等与天沟（檐沟）焊接连接或其他能确保防水要求的连接方式；雨水斗安装时，应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后，再安装整流器、导流罩等部件；雨水斗安装后，其边缘与屋面相连处应严密不漏。

（3）管道安装应符合规范要求，例如：高密度聚乙烯（HDPE）预制管段不宜超过10m，预制管段之间

的连接应采用电熔、热熔对焊或法兰连接；在悬吊的高密度聚乙烯（HDPE）水平管上宜使用电熔连接，且与固定件配合安装。

虹吸排水面对雨天不再是难事

一些高大的建筑物和仓库的管理人员，安徽虹吸排水管厂家，都比较担心屋面和仓库会不会存有积水，这时屋面的排水成了他们比较关心的问题，它会导致建筑屋面的使用寿命大大缩减和可能严重的会造成破损。所以为了避免上述的情况，商家就会在乎屋面的排水系统，虹吸排水是你的选择，也得到了商家的认可和称赞，对付下雨天是很简单的事情。虹吸排水系统采用雨水斗的思想来进行设计，运用汽水分离，进而让雨水立管中为满流状态，虹吸在达到一定容量的立管中时，它自然而然就会产生相应的作用。在降雨的时候，因为虹吸始终的在起作用，让人很诧异的是它能够迅速的排除屋顶上的雨水。正是因为它具有很特殊的系统，安徽同层虹吸排水，并且适用于各种类型的建筑物都可以排水，所以很受用户的喜爱。现在它在国内的市场，广泛的被用户使用，更给我们的生活带来了很大的方便。

安徽hdpe虹吸排水管-安庆虹吸排水-林基管业由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新科技有限公司（www.linji-ah.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西九江的三通等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领林基管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！