

轻钢龙骨品牌 青山湖区龙骨 赣兴龙骨厂家批发

产品名称	轻钢龙骨品牌 青山湖区龙骨 赣兴龙骨厂家批发
公司名称	南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家村
联系电话	13026207395

产品详情

这种做法的缺陷在：双飞粉（其实就是石灰石）本身强度低，而常用的白乳胶均含有甲醛（即便是108也含有甲醛，只是含量比107低一些），不环保，而且过一段时间容易脱落。另外，对施工师傅的手艺要求也比较高，弄不好就会搞得墙面不平整（不过再怎样也会比砌体墙要平整啊！）。还有就是双飞粉的满批对涂料吸收率高，造成涂料的浪费。

轻钢龙骨与烤漆龙骨的区别在于一般的轻钢龙骨不做涂面处理，只做镀层（镀锌），而烤漆龙骨表面做过烤漆，一般分黑色和白色，少数根据设计要求烤成其他颜色，主要是因为烤漆龙骨大部分用在明龙骨，烤漆是为了保证外露部分若不上锈也不影响美观。

明架龙骨 平面系列、凹槽系列，立体凹槽系列。暗架龙骨：平面系列 烤漆龙骨整体平面效果好，线条简洁，美观大方。烤漆龙骨安全、坚固、美观，适合各种矿棉天花板、铝质方块天花板、硅酸钙板等配套施工。

轻钢龙骨表面应镀锌防锈，其双面镀锌量：优等品不小于120g/m² 安装方法编辑 弹线 用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500mm），

从水准线量至吊顶设计高度加上12mm（一层白骨板的厚度），用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中央向两边分，大间距为1000mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900~1000mm。如碰到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。