

日本Fintech株式会社，绵阳原厂进口，社卤素线式加热器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 日本Fintech株式会社，绵阳原厂进口，社卤素线式加热器 |
| 公司名称 | 西崎贸易（成都）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市高新西区南北大道时代豪廷广场A栋1203室 |
| 联系电话 | 028-68749616 13648094113 |

产品详情

日本Fintech株式会社，绵阳原厂进口，社卤素线式加热器
日本Fintech株式会社，绵阳原厂进口，社卤素线式加热器

详情介绍：

ライン集光型（線，带状加熱）光加熱ユニット(ランプ加熱)
あらゆる用途に適合する品種構成で高性能，低価格を実現

棒状ハロゲンランプを使用し、線状又は带状に集光照射して加熱するランプ加熱ヒーターユニットです。下各種仕様に耐高能力で対応しながらも、低価格で短納期を実現しています。加熱長さは任意のものが作れまは2000mm～2500mmのものが製作可能です。電源電圧，出力は任意の設計が可能です。出力は最大20kwに。

注意：ラインヒータはランプ軸が水平になるように点灯するのが基本です。垂直や斜め設置はフィラメントランプ封止部の過熱等で短寿命になる恐れがあります。ただし対策可能な場合もありますのでご相談ください
分類サイズ加熱温度冷却方式構造概要型名詳細内容を見るには下をクリック 高性能線集光タイプ
焦点距離 25mm ミラー幅55mm 約1400 水冷式 LHW - 55タイプ 長焦点集光タイプ
焦点距離 75mm ミラー幅65mm 約1250 水冷式 LHW - 65タイプ 平行光タイプ
焦点距離 ミラー幅60mm 水冷式 LHW - 60タイプ 上記各タイプ用空冷ユニット 空冷式 LHA-55,60,65共通 超小型線集光タイプ 焦点距離 20mm ミラー幅30mm 約1000 水冷式 LHW - 30タイプ 空冷式 LHA-30,35タイプ 超小型平行光タイプ 焦点距離 ミラー幅35mm 水冷式 LHW - 35タイプ 旧仕様品 ミラー幅55mm 約1100 水冷式 NILタイプ ミラー幅38mm 数百 水冷式 PILタイプ

加熱しやすさのデータ 各種材料の光吸収率 (=放射率) 加熱方法のアドバイス ラインヒータによ

る空洞加熱法のご提案 集光型ヒータの面加熱への応用

LHW-30シリーズ(幅30mm×高さ34mm) 焦点距離20mm LHW-30シリーズ 集光の状態 (20%電圧)
LHW-30シリーズ ミラー長200mm 前面ガラス付き 金メッキ仕様 LHA-30シリーズ
強制空冷ユニット付きの例

LHW-55シリーズ(幅55mm×高さ105mm) 焦点距離25mm 金メッキ
耐強力 5 k w ラインヒータ LHW-55/f25/L280/H18 に 200 v -5 k w ランプを組合せたもの。ハロゲンランプは 18 なので、大出力が可能。有効ミラー長 280mm で 200v-5kw は、おそらく業界耐強力である。このランプ寿命は 500 時間に設定しているが、寿命時間は任意に設定できる。ただし長寿命設定ほど集光幅は広がり、耐高加熱温度も低下する。耐火断熱レンガの加熱実験このレンガにできた溝は上図の 5 k w ラインヒータ(アルミ研磨ミラー)でレンガを加熱して溶けてできたもの。照射により溝ができ始めると光の吸収もよくなるので更に高温となり、この溝内では 1500 以上に達していた。(R 熱電対による測定)

L H W-30/ f 20/ L 84 超小型ハロゲンラインヒーターユニット

L H W-55/ f 25/ L / H 10 高性能ハロゲンラインヒーターユニット H10タイプ (10ランプ用)

L H W-55/ f 25/ L / H 18 高性能ハロゲンラインヒーターユニット H18タイプ (18ランプ用)

N I L 標準型のラインヒーターユニット 焦点距離50mm 従来からのモデル。 2 5 年間の実績

P I L タイプ 平行光になるように反射する放物面鏡タイプ。横に多数密着して並べれば、面状のヒータになります。

ハロゲンランプ用 標準型電源コントローラ

標準型 商品販売方式即納、高いコストパフォーマンス ただしカスタマイズはできません。

特徴, 機能

適合ランプ

外形

HLC-LN

即納可

HLC-MN

即納可

HLC-HN

即納可