

# 隔音玻璃棉保温管，玻璃棉保温管厂家

产品名称	隔音玻璃棉保温管，玻璃棉保温管厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-10厘米 密度:60-100千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

隔音玻璃棉保温管，玻璃棉保温管厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 玻璃棉管壳

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括、冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于454 的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。

由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，热力管线，空调、制冷调备的保温，绝热，节能效果可提高15-30%。

本品为玻璃棉施加树脂粘合剂，加温固定化成管状的保温材料，表面可粘铝箔，具有防潮、防辐射等特点。

容重：30-80 kg/m3

管壳内径： 22-1220mm

厚度：30mm—100mm



用途：主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。

技术性能 单位 指标 技术指标

纤维平均直径 mm 6 GB/T13350-92

容重 kg/m<sup>3</sup> 10-96 GB/T13350-92

导热系数（常温） W/m.k 0.030—0.044 GB/T13350-92

不燃性 A GB/T13350-92

憎水性 % >98 JISA9512-79

使用温度 -120 400

玻璃棉管壳专业厂家

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -454 的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%。

超细离心玻璃棉管壳

：本固化成管状的保温材料表面可粘贴铝箔，具品为超细玻璃棉添加树脂粘合剂加温有防潮防辐射等特点。

河北沃步保温材料有限公司是一家生产外墙岩棉板,外墙岩棉复合板,橡塑板,橡塑保温板,B1级橡塑保温板等产品的专业厂家，公司生产的外墙岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导，河北玻璃棉管壳联系方式：15127636386;

隔音玻璃棉保温管，玻璃棉保温管厂家

玻璃棉管

离心玻璃棉管专门用于各类管道（包括、冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于454 的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。

由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，热力管线，空调、制冷调备的保温，绝热，节能效果可提高15-30%。

本品为玻璃棉施加树脂粘合剂，加温固定化成管状的保温材料，表面可粘铝箔，具有防潮、防辐射等特点。



容重：30-80 kg/m3

管壳内径： 22-1220mm

厚度：30mm—100mm

用途：主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。

技术性能	单位	指标	技术指标
纤维平均直径	mm	6	GB/T13350-92
容重	kg/m3	10-96	
导热系数（常温）	W/m.k	0.030—0.044	
不燃性		A	
憎水性	%	>98	JISA9512-79
使用温度		-120 400	