

厂家定制低温锂电池组12V/24V/48V/50AH/100AH

产品名称	厂家定制低温锂电池组12V/24V/48V/50AH/100AH
公司名称	东莞市强顺新能源有限公司
价格	1.00/套
规格参数	强顺:QS-12V-50AH 工作电压范围::12.6V-7.5V 产地:东莞市
公司地址	广东省东莞市大朗镇莲塘头富裕四巷16号407房
联系电话	0769-33858074 17773254380

产品详情

‘ ’ 强顺品牌 ‘ ’ 欢迎定制；可根据客户要求订制各种锂电池 形状 尺寸 容量均可定制。低温锂电池、军工锂电池、高温电池、

智能机器人电池、自动搬运车电池、在医疗设备电池、移动电源、锂锰及仪器仪表专用电池、电池充电系统、保护系统及特种电源、矿用锂电池、电动车锂电池、太阳能灯锂电池，电信、邮电、电力用固定型阀控密封锂电池，各种仪器、仪表、小型阀控密封锂电池，光伏、太阳能、风能用储能锂电池，电动汽车以及各种搬运车辆用电动道路车锂电池，、铁路内燃机车、铁路客车用锂电池等。

电池名称：QS-12V-50AH低温动力锂电池组 电池型号: QS-12V-50AH 标称电压(V): 12V 标称容量(Ah): 50AH 工作电压范围:12.6V-7.5V 过充电保护截止电压(V):12.6V 过放电保护截止电压(V):7.5V 最大充电电流: 20A 持续放电电流: 30A 脉冲放电电流: 100A 常温最大带载功率 (w): 300w 低温最大带载功率 (w): 200w 不同温度下的放电性能：(以0.5C充放电，放电容量/标称容量×100%)

45 时 95%；25 时 100%；0 时 90%；-20 时 75%；-40

时 55% 使用寿命:约1000次@100%DOD 充电温度():-20~45 放电温度():-40~60

存储温度():-40~45 电池温度保护() :70 ±5 尺寸(mm): 80(T) x 130(W) x

235(L) 电池内阻(m): 120 m 电池重量(kg): 约3.5kg 输入端口要求:输入输出同口，红、黑，4mm线

外露线长35cm。封装工艺:环氧板+PVC 特点：低温性能好、循环寿命长、电池重量轻、安全性能高、绿色环保 广泛应用于: AGV自动搬运机器人、特种机器人、冷链仓储设备、移动发射塔、无线监控设备、矿业开采设备、石油开采设备、医疗器械设备、机械设备、仪器仪表、通信设备、通讯基站、太阳能路灯、太阳能储能、储能电站、电动工具、电动车等； http:

//www.aokebattery.com

