

停车场金刚砂地坪水磨 金刚砂地坪水磨 贵阳耐地地坪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 停车场金刚砂地坪水磨 金刚砂地坪水磨 贵阳耐地地坪 |
| 公司名称 | 贵州耐地地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆） |
| 联系电话 | 18520052682 |

产品详情

地坪漆是什么？金刚砂地坪水磨

地坪漆是什么？

地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。按地坪漆各组分的作用不同，一般可分主要膜物质，次要成膜物质和辅助成膜物质。

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪表观效果和使用效果的关键。

施工环氧自流平面漆，自流平漆金刚砂地坪水磨，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点点动力，然后让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

环氧自流平防静电地坪

主要特征方法类似于环氧树脂自流平地板，并增加了导电路径。面漆由无溶剂环氧树脂自流平防静电地板涂料或高压无气喷涂制成。通常，除了添加导电路径之外，涂覆环氧树脂防静电地板的主要方法与通

常的涂层类型相似，并且导电路径上的涂层需要采用静电导电涂层。其主要特点如下：A，涂层较薄，停车场金刚砂地坪水磨，一般为0.2-0.5mm，最厚不超过1mm；
B，环氧树脂金刚砂地坪水磨，中间涂层采用镀铜铂和刮涂导电腻子技术；
C，表面层使用溶剂型导电地板。涂层可以是辊涂或喷涂，厚度约为0.1mm。

环氧地坪施工工艺介绍金刚砂地坪水磨

施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，金刚砂地坪水磨，用镘刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；
- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

停车场金刚砂地坪水磨-金刚砂地坪水磨-贵阳耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。停车场金刚砂地坪水磨-金刚砂地坪水磨-贵阳耐地地坪(查看)是贵州耐地地坪工程有限公司(www.gznd66.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。