环氧树脂地坪漆水磨 贵州耐地地坪工程有限公司

产品名称	环氧树脂地坪漆水磨 贵州耐地地坪工程有限公司
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号(财富公馆)
联系电话	18520052682

产品详情

耐磨(金刚砂)地坪

硬地板技术是指在水泥或混凝土浇筑过程中加入刚玉或其他骨料,其整体固化。硬质层的厚度约为2-3毫米。因为金刚砂等骨料的硬度非常高,所以硬质地板的莫氏硬度为6-7。普通材料中基本上没有任何东西可以划伤表面,因此硬地板坚硬,耐磨,平整且无缝。除了用作工业厂房地板外,它还可用于辅助设施,如仓库,车库和广场。然而,这种技术产生的地面是由水泥作为粘结刚玉的粘合剂制成的,六盘水地坪漆水磨,因此它也具有水泥制品的特性。——表面必然会通过蒸发形成大量的毛孔。这些微孔对地面有两种影响。影响:1。漫反射光线,大大降低光泽度。如果没有上蜡,自流平漆地坪漆水磨,则没有良好的视觉效果。2,污水和灰尘的吸收,不利于创造清洁的生产环境,不适合制药行业的应用。随着时间的推移,水泥产品出现风化现象,发生粉尘和砂磨,使用寿命一般为5-8年,短至2-3年。

环氧地坪漆的有些特点地坪漆水磨

环氧地坪漆的有些特点

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂,而环氧树脂本身具有热塑性,需要与固化剂或脂肪酸进行反应,交联而成网状结构的大分子,从本身的热塑性变为热固性,环氧砂浆地坪漆水磨,从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多,性能各具特点。

1.优良的附着力:环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键,所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右),故漆膜对金属(钢,铝),陶瓷,玻璃,混凝土,木材等极性底材均有优良的附着力。

- 2.抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有烃基及醚键,没有酯键,所以耐碱性尤其突出,一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性,会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好,故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坏涂料固化后呈三维网状结构,又能耐油类的浸渍,也可大量用于油槽,油轮,飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。
- 3.韧性好:与热固性酚醛树脂涂料相比较,环氧地坪涂料含芳环而坚硬,有醚键便于分子链的旋转,具有一定的韧性,而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长,便于内旋转,环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。
- 4.湿润力:环氧树脂对湿面有一定的润湿力,尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时,可制成水下施工涂料 ,能排挤物体表面的水而涂布,可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
- 5.简单:环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团,能与多元胺,聚酰胺树脂,酚醛树脂,氨基树脂, 多异qing酸酯等配合,制成多种涂料,既可常温干燥,亦可高温烘烤,以满足不同的施工要求。

如何选择优质的环氧地坪漆地坪漆水磨

环氧地坪漆以优良的耐酸碱性、耐磨性,被广泛应用于各种机械加工厂房,产品库房等各种场所的地面装饰。从以下方面可以判断地坪漆的质量:

- 1.看价格相同质量的产品,价格不会有太大的差别。
- 2.看用途不同用途的地面价格相差很大,为了满足不同的地面要求如耐酸、耐碱、耐磨导静电等要求,配方结构差别很大,环氧树脂地坪漆水磨,因此价格也会有很大差别。
- 3.看性价比可根据自己的需要与厂家协商,这样可以得到到既省钱又能满足要求的产品。
- 4.看生产厂家一般选择生产规模较大厂家的产品,它的产品质量是有保障的;也可以选择专业生产的厂家,它的专业性较强,施工经验丰富,对各种施工问题应变能力很强。

环氧树脂地坪漆水磨-贵州耐地地坪工程有限公司由贵州耐地地坪工程有限公司提供。环氧树脂地坪漆水磨-贵州耐地地坪工程有限公司是贵州耐地地坪工程有限公司(www.gznd66.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:邓清华。