

# 环氧树脂地坪漆水磨 贵州耐地地坪工程有限公司

产品名称	环氧树脂地坪漆水磨 贵州耐地地坪工程有限公司
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 耐磨（金刚砂）地坪

硬地板技术是指在水泥或混凝土浇筑过程中加入刚玉或其他骨料，其整体固化。硬质层的厚度约为2-3毫米。因为金刚砂等骨料的硬度非常高，所以硬质地板的莫氏硬度为6-7。普通材料中基本上没有任何东西可以划伤表面，因此硬地板坚硬，耐磨，平整且无缝。除了用作工业厂房地板外，它还可用于辅助设施，如仓库，车库和广场。然而，这种技术产生的地面是由水泥作为粘结刚玉的粘合剂制成的，六盘水地坪漆水磨，因此它也具有水泥制品的特性。——表面必然会通过蒸发形成大量的毛孔。这些微孔对地面有两种影响。影响：1。漫反射光线，大大降低光泽度。如果没有上蜡，自流平漆地坪漆水磨，则没有良好的视觉效果。2，污水和灰尘的吸收，不利于创造清洁的生产环境，不适合制药行业的应用。随着时间的推移，水泥产品出现风化现象，发生粉尘和砂磨，使用寿命一般为5 - 8年，短至2 - 3年。

### 环氧地坪漆的有些特点地坪漆水磨

#### 环氧地坪漆的有些特点

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，环氧砂浆地坪漆水磨，从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多，性能各具特点。

1.优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2.抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

3.韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

4.湿润力：环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

5.简单：环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂，多异qing酸酯等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，亦可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

### 如何选择优质的环氧地坪漆地坪漆水磨

环氧地坪漆以优良的耐酸碱、耐磨性，被广泛应用于各种机械加工厂房，产品库房等各种场所的地面装饰。从以下方面可以判断地坪漆的质量：

- 1.看价格相同质量的产品，价格不会有太大的差别。
- 2.看用途不同用途的地面价格相差很大，为了满足不同的地面要求如耐酸、耐碱、耐磨导静电等要求，配方结构差别很大，环氧树脂地坪漆水磨，因此价格也会有很大差别。
- 3.看性价比可根据自己的需要与厂家协商，这样可以得到到既省钱又能满足要求的产品。
- 4.看生产厂家一般选择生产规模较大厂家的产品，它的产品质量是有保障的；也可以选择专业生产的厂家，它的专业性较强，施工经验丰富，对各种施工问题应变能力很强。

环氧树脂地坪漆水磨-贵州耐地地坪工程有限公司由贵州耐地地坪工程有限公司提供。环氧树脂地坪漆水磨-贵州耐地地坪工程有限公司是贵州耐地地坪工程有限公司（[www.gznd66.com](http://www.gznd66.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。