

水基防锈剂生产厂家 湖北水基防锈剂 无锡纳润特

产品名称	水基防锈剂生产厂家 湖北水基防锈剂 无锡纳润特
公司名称	无锡纳润特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路129号A309
联系电话	13328106215 13328106215

产品详情

专为锈迹表面设计的除锈剂，富含缓蚀体系，除锈效果快捷显著，使用后被洗物体表面洁净光亮。

适用范围：金属因氧化、遇水浸泡而产生的锈渍。

使用方法：将本品视锈蚀程度使用原液或按比例稀释后喷于锈渍表面，静置2分钟后用清水充分冲洗即可。锈渍严重的地方，建议涂抹原液用百洁布擦拭。

注意事项：1、除锈前必须先进行除油操作，再进行除锈；2、为达到更好的除锈效果，浸泡或喷涂前，先清除基材表面疏松浮锈、电焊渣、泥土、油污等，再用除锈剂做除锈处理。3、浸泡除锈时，如果浸泡槽底部有沉淀物，应及时清除；当除锈能力下降，可以酌情添加槽液体积10%的除锈剂，水基防锈剂厂家，如此反复进行，不必再加水稀释。4、除锈剂静置不使用时，请盖好盖子密封保存。

在实践中，常常发现由于金属表面预处理时的隐患，造成意外的锈蚀，水基防锈剂生产厂家，所以，“要真正地认识对象，就必须把扭和研究它的一切方面、一切联系和‘媒介’。防止肯定一切或者是否定一切的片面性，考虑在金属封存防锈油防锈时可能牵涉到的有关问题。因此，在金属制件封存防锈油防锈以前，也就必须相应地进行表面预处理，以除去其表面的沾污。

这些沾污，按其物理状态可分三类：

- 一、液态—大多数的矿物、植物油以及切削油和脂等；
- 二、半固态或固态有机物—如树脂物质、蜡、肥皂以及沾附的手汗印等；
- 三、固态无机物—如灰尘、炭黑、残块、焊药以及氧化皮(铁锈)等。

由于上述沾污都将影响防锈油防锈的效果，湖北水基防锈剂，因之在封存防锈油防锈前，特别是对于要长期储存的金属制件，一定要经过一系列仔细的表面预处理手续，以消除封存后引起锈蚀的隐患。

1.油膜厚度薄

工业发达国家使用的防锈油油膜厚度很薄，先后出现薄层和超薄层防锈油。油膜厚度可以达到几个微米，使用部件外观美观，用手触摸时没有粘着感觉。这样不仅仅节约大量的防锈油，降低使用成本，而且起到降低其他损耗的作用。在我国，一般防锈油的油膜可以达到20m以上，不但影响到涂层外观，限制了使用范围，而且造成了大量的浪费和损失。

2.低粘度性

在满足使用条件的情况下，应尽量降低防锈油的粘度。低粘度易涂敷，并且可以有效降低油膜厚度，水基防锈剂价格，能够达到节约降损的目的。

3.较高的环保要求

随着环保法规的要求越来越严格以及人们保护环境意识的提高，对防锈油的组成及使用也提出相应的要求，因而采用符合环保要求的防锈材料，开发具有可生物降解性的防锈油品逐渐成为防锈油发展的主流。如：纽斯特系列产品，不含DCHA，不损害健康，后续处理少，损耗小。

水基防锈剂生产厂家-湖北水基防锈剂-无锡纳润特(查看)由无锡纳润特科技有限公司提供。水基防锈剂生产厂家-湖北水基防锈剂-无锡纳润特(查看)是无锡纳润特科技有限公司(www.cnn1t.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋总。