

柴油空压机带电焊两用机

产品名称	柴油空压机带电焊两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

柴油空压机带电焊两用机 欧洲狮发电电焊机专用 电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞屑，潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。焊机暂载率为100%，可以长时输出250A发电电焊机) 而不会保护。整机温升小，满载使用时允许的环境温度高，额定250A输出时可以长期使用5.0焊条焊接。电流可以无级调节，可适应各种电流焊接要求，电流调节范围为10A-额定。由于整机体积小，配合普通发电机组即可以组装为一台发电电焊机

发电电焊机专用 电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

技术参数

产品型号：B-190TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-190A

焊条范围MM：0-4.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-186TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：10HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG : 155

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮发电带电焊机,是一款发电电焊一体机,不用外接电源就可以直接使用,如果您经常进行户外焊接,这款焊机就很适合您的使用,因为您不用再去到处接电源,不用在外带一个发电机,只要有汽油 或者 柴油就可以使用,另一方便我们的焊机都是便携式的,从外观上来说,便于携带,不会像传统的焊机那样很笨重,我们下面都是有轮子的,您看到图片的话,就知道他很方便移动,焊接的时候来回移动轻轻的一推就好了。