

排烟管道 正久通风 常州通风管道

产品名称	排烟管道 正久通风 常州通风管道
公司名称	正久通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区湖塘镇夏城北路136-2号
联系电话	18068594096

产品详情

镀锌板风管基本具备不锈钢风管的特点，不过价格方面只需不锈钢风管的三分之二甚至更低。镀锌板风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

适用范围：镀锌板风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、医、食品、、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。产品概述：镀锌板风管的厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，镀锌板风管两端总是外接于配件(如弯头、变径)。一般情况下，两端没有凹槽并带密封圈。

产品优点：

1. 强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长。
2. 使用的原材料均为本钢产镀锌钢板。
3. 内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用;
4. 可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期;
5. 镀锌板风管安装完工后不需要维护，减少维护经费;

常州共板法兰风管加工制作注意事项

共板法兰风管有几种制作方法?共板法兰风管工艺作为快速法兰风管工艺的一种在欧洲得到大量推广，它兼具角钢法兰风管的优点，结构强度更强，无焊接、无铆接，全镀锌板制造，耐腐蚀性好，连接严密，漏风率低。其风管成品外形美观，尺寸规矩准确，外形线条流畅，漏风量远低于国家标准。共板法兰是非型钢连接，由镀锌钢板制作的风管其连接形式可用钢板直接压制使风管与法兰一体成形。实现了漏风

量小，降低能耗，节省运行费用。

共板法兰风管工程整个施工过程80%工作量在工厂均由机械设备按工艺流程加工完成(包刮下料、成型、合缝与拼角、密封处理、清洁处理、风管吊架与吊筋制作)。施工现场只剩下风管连接与吊装工作，现场施工工具简单、安装方便。与普通的角钢法兰风管相比，系统整体重量轻，安装方便，省时省工省料。用此工艺能缩短工期，节省成本。

共板法兰风管的制作步骤：

标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。

非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后，在单机设备上完成TDF法兰成型。

共板法兰角由模具直接冲压成型，安装时卡在四个角即可。

共板法兰风管是我国近几年来大力推广的重大科技成果，常州通风管道，被建设部列为（TJGF24-96）。在1998年5月1日颁布实施的国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》（G50243-97），共板法兰风管作为无法连接工艺的一种形式被正式列入。

共板法兰风管一改传统的型钢法兰风管的外观效果，用高科技、自动化的无法兰生产工艺代替半机械化或纯手工的有法兰工艺的生产过程；即降低噪音及环境的污染，白铁工程加工，又减少了工程中的质量通病；给风管的加工制作、安装操作注入了全新的理念。共板法兰风管是非型钢连接、由镀锌制作的风管法兰直接压制而成，风管与法兰一体成型。制作工艺先进、下料准确、材料消耗低；产品外形线条流畅、质量稳定、品种多；漏风量远远低于国家标准；使通风管道的生产达到工厂化、规模化、标准化和自动化，生产效率高。

共板法兰的十大优势：

- 1.外形美观、气密性佳、漏风率低。
- 2.制作时自动完成补强，增加机制风管强度。
- 3.机制风管日产量大，交货周期短效率高，完全能满足工期要求。
- 4.连接螺栓少、重量轻、安装方便快敏，提高了安装效率、降低安装成本。
- 5.节约投资生产设备购或购置或租凭设备费。
- 6.节约生产队伍、专业管理人员及项目加工场地和临时设施等费用。
- 7.节约专人采购材料及运输费用。
- 8.节约制作角钢及制作角钢法兰所需的螺栓、油漆、柳钉等辅料及工序。
- 9.不生锈延长产品使用年限、节省维护费用。
- 10.避免现场制作的扬尘和噪音污染等环保问题。

常州正久通风是一家机制风管制造与安装的专业公司，主要生产的产品包括：螺旋风管，共板法兰风管，角铁法兰风管等通风管以及变径、弯头等各种异管道。是一家专业的风管生产厂家。 ，共板生产加工，不锈钢风管生产，满焊风管加工，螺旋风管等工程

随着现在对环境保护表现出强硬的信号后，工业污染首当其冲，通风管道安装，这些工业污染须要经过环境保护设备，这些设备与机器、污染源及排放路线就要应用到管道。焊接管只是其中一种较为常见的通风管道，接下来小编来谈谈不锈钢焊接风管加工过程的注意事项。

不锈钢焊接风管简称焊接管，是焊接管的一种，因为风管要求厚度在0.8-5.0mm，因此与市场上常见的焊接管（钢铁厂初次成型的无缝管厚度一般都5-30mm）是不一样的，也可以说是薄壁焊接管，作为通风管道焊接管的厚度可以不需要那么厚的无缝焊接管，只要达到通风管道国标要求，同时符合通风系统中的全压和风量及使用环境，不锈钢焊接风管的厚度可以依企业工厂自身要求去定制加工焊接风管。

简单的说，只要符合以上要求，排烟管道，越是减少成本对于企业来说是再好不过的了，那么这样一来，只要企业工厂知道自己需要多大风量去定制采购风机，然后按风机的全压和风量可以保障不锈钢焊接风管的尺寸，由于圆形风管风阻小，一般很少用方的风管连接环境保护设备，即使设备出风口是方的，也可以做个方变圆（也有叫方转圆、天方地圆、天圆地方）连接风机与风管。这样的话圆形风管就可以好安装了。 ，共板生产加工，不锈钢风管生产，满焊风管加工，螺旋风管等工程

正久通风设备有限公司——常州白铁工程加工，常州工厂排烟，常州通风管道加工

排烟管道-正久通风(在线咨询)-常州通风管道由正久通风设备有限公司提供。排烟管道-正久通风(在线咨询)-常州通风管道是正久通风设备有限公司（www.czzhengjiu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾先生。