

广州20千瓦汽油发电机报价

产品名称	广州20千瓦汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

广州20千瓦汽油发电机报价欧洲狮静音发电机有额定功率和大额定功率，额定功率表并不是静音发电机组的实际功率，在一些国内品牌的静音发电机它的静音发电机本身功率是达不到静音发电机额定功率的，每个功率都是有功率因素的，一般的静音发电机组的功率因素是1，静音发电机组的功率因素是0.8，但是一般的小型静音发电机组和家用静音发电机组的功率因素都是1的，一般国内静音发电机组小型静音发电机组的功率因素也是0.8，上海欧洲狮动力公司生产的小型静音发电机组和家用静音发电机的功率因素是1.静音发电机组的实际功率就是静音发电机组的额定功率。

广州20千瓦汽油发电机报价

简述发电机组调温系统

在炎热的高温天气下，用户们对汽油发电机组的降温措施层出不穷。但是我们人为的降温操作只是温度过高情况下的一种辅助手段，并不能很好的解决机组的发热。这时就需要用到发电机组的调温系统。调温系统的原理就是当汽油发电机组内部水温达到80 以上，调温器的旁通阀门完整关闭，出水阀门会全部翻开，冷却水全部流经散热器。当低于某种程度温度时，调温器的出水阀门关闭，冷却水全部经调温器的旁通阀门流回水泵的再作循环运用。调温系统可以在高温下发挥重要的作用，所以要做好调温系统的保养。

技术参数

产品型号：B-20GDI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护