

建筑扣件十字直角扣件/对接一字扣件/旋转万向扣件

产品名称	建筑扣件十字直角扣件/对接一字扣件/旋转万向扣件
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	4.50/个
规格参数	产地:河北 规格:十字扣件 用途:建筑施工
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口 (天津市公安警官职业学院西侧200米)
联系电话	19933797070

产品详情

详细说明

一、型号规格 1、直角扣件 KZ 48A (GB15831-2006)

---按国标15831规格制作的扣件,国标号位2006 2、旋转扣件 KU 48A (GB15831-2006)

---按国标15831规格制作的扣件,国标号位2006 3、对接扣件 KD 48A (GB15831-2006)

---按国标15831规格制作的扣件,国标号位2006二、扣件的使用用途说明:各类型号建筑扣件适用于建筑工程中,外径为 48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的钢管的支点、交点的紧固,对于水利、化工、冶金、矿山、铁路等基建工程同样适用。三、使用方法 1、直角扣件:用于垂直两根钢管交叉联结紧固,钢管脚手架的纵向杆和横向管联接紧固的直角扣件,它应在螺栓扭力距(拧紧程度)40N·m时,确保横向管在受外荷载后不产生下滑现象。 2、旋转扣件:用于两根任意角度钢管交叉联结紧固。也就是脚手架的剪刀撑和高层建筑所用钢管脚手架双面柱的联结扭力距和直角扣件相同。

3、对接扣件:用于两根钢管的对接联结,主要有垂直管横向水平管、斜撑的接长。四、扣件的主要技术参数

1、建筑扣件采用GB944-88《可锻铸铁件》的规定,其机械性能不低于可锻铸铁牌号KTH330-8的要求,

2、产品检验均按GB2828-8《逐批检查计数抽样程序及抽样表》中规定的二次正常检查抽样方案进行。

3、建筑扣件活动部位都能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙均小于1mm。

4、扣件夹紧钢管时,开口处最小距离5mm。五、附件 T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉均为本厂的外

购件，但本厂采购按《采购控制程序》采购附件，并保证其质量。

T型螺栓：M12总长75mm（GB196-81） 螺

母：M12对边宽为22mm，厚度为14mm（GB196-81） M12平垫圈：厚度2.5mm（GB95-85）

旋转中心铆钉： 14 半圆头铆钉： 8（GB876-86）献县永顺玛钢厂生产的玛钢直角扣件具有以下优点：

抗断优——玛钢材质 玛钢直角扣件是行业配料资质**久的、技术**的材质之一。它的抗断性能相比其它材质扣件更强，韧性更好，更适合工地工程使用。 抗滑优——贴合面积大 保证了钢管与扣件呈面贴合状态，且贴合面积最大，克服了扣件与钢管呈点或线贴合，消除了钢管滑脱的隐患，从而保证和提高了脚手架的整体力学性能与安全性能。 抗脱强——技术优良 保证了在钢管变移的情况下，扣件始终能垂直正确牢固固定，消除了钢管滑脱的可能。

抗锈强——浸漆处理 我厂采用的是优质品牌油漆，相对比普通油漆、水漆的防锈时间更长。 快速轻便——机械化 扣件采用全自动造型机生产，重量均匀误差小、外观规整漂亮，使装卸速度增快，劳动强度降低.联系电话：19933797070

亲 购买前请先咨询客服，协商好运费再拍，不咨询直接

拍，本店将不予发货。谢谢