

西安高压风机 风机 奥德诺威

产品名称	西安高压风机 风机 奥德诺威
公司名称	西安奥德诺威通用风机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路38号粤汉国际1幢1单元5层10502
联系电话	15319418393

产品详情

离心风机较之轴流风机，缺点就是体积大，正因为两者的构造不同，在相同风量，相同风压的情况下，离心风机的耗电量要比轴流风机大很多，但是噪音会相对小，所以轴流风机多用在消防通风方面，平时使用的风机多选用离心风机。在酒店类高大的建筑里，很多要求优先使用离心风机轴流，就是与风叶的轴同方向的气流。离心，靠离心力把气流甩出来的。

轴流风机安置完毕后，在启动前应检查风机转动的灵活性，用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。检查管道内的风门是否处于开启状态。人员应远离风机。启动风机，检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合，在检查合格后，试运行10-30分钟后停止，检查风机叶片有无松动现象，西安负压风机，减振座与底子连接螺栓有无松动，一切正常后，才正式启动，投入运行。

壁式轴流风机叶轮采用宽叶片大弦长、空间扭曲、倾斜式叶形，可在低速时达到所需风量、风压，降低风机噪声，风机机壳外层方形。风机根据电机不同可分为A型和B型，西安排烟风机，A型为普通电机，风机叶轮直径为250~710mm共10规格，每一规格风机叶片数都为4片，风量600~15000m³/h，风机风压40~160Pa；B型为外转子电机，西安高压风机，具有更小的噪声和重量，见机叶轮直径由250~630mm共9个规格，每一规格风机叶片数都为5片，风量900~10000m³/h，风压25~210Pa。西安高压风机-风机-奥德诺威由西安奥德诺威通用风机设备有限公司提供。西安奥德诺威通用风机设备有限公司（www.xaaudnovel.com/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！