

# 风机 奥德诺威 西安喷雾风机

产品名称	风机 奥德诺威 西安喷雾风机
公司名称	西安奥德诺威通用风机设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路38号粤汉国际1幢1单元5层10502
联系电话	15319418393

## 产品详情

机翼型排烟轴流风机电机直连驱动，用途最广的风机，叶片静态可调 $20^{\circ}$ ~ $45^{\circ}$ ，风量可达 $100000\text{m}^3$ ，筒体材料使用Q235，风机外观静电喷塑，耐腐蚀，耐高温，适用于商场，办公，电机直连驱动，西安喷雾风机，叶片静态可调 $20^{\circ}$ ~ $45^{\circ}$ ，风机风量可达 $100000\text{m}^3$ ，西安隧道风机，筒体材料使用Q235，外观静电喷塑，耐腐蚀，耐高温，适用于商场，办公楼，住宅等建筑物排烟使用。

轴流风机的运行靠的是电动机的带动，其实任何设备都是一样，想要运转起来就必须有个类似的"发动机"。在选择轴流风机的电动机时，风机，总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析，风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出，噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。

风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座，用中心高调整垫板调节各减振器水平高度，用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上，如风机由于抗震等原因无需减振器，则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同，只是安装托架做成斜臂支撑式，托架要有足够的强度和刚度，以上风机不宜采用此种安装方式。

风机-奥德诺威-西安喷雾风机由西安奥德诺威通用风机设备有限公司提供。西安奥德诺威通用风机设备有限公司 ([www.xaaudnovel.com/](http://www.xaaudnovel.com/)) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！