

永州电捕焦油器 蜂窝电捕焦油器 湖北中颐和

产品名称	永州电捕焦油器 蜂窝电捕焦油器 湖北中颐和
公司名称	湖北中颐和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

蜂窝式电捕焦油器基本概念：蜂窝式电捕焦油器的构造与列管式电捕焦油器相比，蜂窝电捕焦油器，主要区别在于沉淀极为不锈钢板制成的六边型蜂窝管，是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，即靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。这种由若干个六边型组成的蜂窝状管束限度地利用了电捕焦油器的有效面积，可根据处理煤气量采用不同的蜂窝直径和蜂窝数

一、电晕丝断裂。这是电捕焦油器最常见的故障，永州电捕焦油器，具体表现在控制柜显示电流及电压波动较大，电场接地。发现电晕丝断裂时，先应做好安全工作，再进入电捕焦油器内寻找和更换断裂的电晕丝；如找不到断裂的电晕丝，蜂窝式电捕焦油器，可采取通电空试的方法确定电晕丝的断裂位置。另外，电捕焦油器的二次电流应控制在350mA以下。若二次电流过大，易造成电晕线断裂。

二、控制柜故障。电捕焦油器控制柜最常见的故障时LC振荡电路的电容器损坏，只要事先备好备件，及时更换即可。另外，还应准备控制柜的冷却风扇、一二次电流和电压表等备件，以便及时更换。若有条件，建议设控制柜备品。

三、煤气阀门关不严。当电捕焦油器的出入口煤气阀门关不严时，会给检修工作带来麻烦。我公司电捕焦油器的入口选用的是闸阀，湿式电捕焦油器，出口时蝶阀，密封情况较为良好。但蝶阀不能选用橡胶密封垫，否则，易因橡胶垫片溶解而造成蝶阀密封不严。

电捕焦油器主要捕集的对象是煤焦油和净化含焦油气体中的ben并芘，煤焦油不论对于环境还是人体健康来说都有着极大的危害，电捕焦油器的除尘效率可以达到99%，完全能够达到环保部门所要求的排放标准。

电捕焦油器的生产吸收着同行发展创新的精华，不断的从多方面进行着改良，除尘设备注重的是除尘效率。我们可以根据客户的需求生产不同规格型号的设备，满足大中小型企业的生产，保证出厂的每台除

尘设备性能稳定、能耗小，从多方面降低成本的投入，买到质优价廉的设备是所有人都喜闻乐见的，

高炉生产过程中产生的高炉煤气沿下降管经过重力除尘器后，经过温度调整的高炉荒煤气沿位于除尘箱体下侧的入口进入干法布袋除尘箱体(为满足干法工艺对煤气温度的要求，电捕焦油器在荒煤气进入干法箱体之前，设有热交换器，目的是将高于工艺温度的煤气降温后再进入除尘箱体，以充分保障除尘布袋的安全稳定运行)，在除尘箱体内，由悬挂于箱体内部的除尘布袋外壁进入布袋内(过滤)，灰尘被阻挡在布袋外壁，经过布袋除尘后的干净的煤气沿位于除尘箱体上部的箱体出口流出，经除尘箱体的出口进入净煤气管道汇合，然后经过减压阀组jiang压和喷水降温后并入煤气管网。

永州电捕焦油器-蜂窝电捕焦油器-湖北中颐和(优质商家)由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司(www.xyzyh.com)为客户提供“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”等业务，公司拥有“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”等品牌。专注于除尘设备等行业，在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：程。