

苏州真空吸尘器 真空吸尘器 任道环保

产品名称	苏州真空吸尘器 真空吸尘器 任道环保
公司名称	任道环保科技（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市昆常路999号
联系电话	13405102967

产品详情

大型脉冲袋除尘器工作原理

本系列除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从风口进入除尘器后，首先碰到进出风口中间的斜隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使用气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预除尘的作用，真空吸尘器，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，汇集到出风管排出。壳体用隔板分成若干个单独的除尘室，按照给定的时间间隔对每个除尘室轮流进行清灰。每个除尘室装有一个提升阀，苏州真空吸尘器，清灰时提升阀关闭，切断通过该除尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上的粉尘。各除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期，由专用的清灰程控器自动连续进行。

旋风除尘器

旋风除尘器是利用风机动力，使含尘气流进入旋风分离器，含尘气流经离心盘，产生离心力，从而使大颗粒粉尘随桶壁滑落至收集箱处，达到分离效果；旋风分离器分离 $10\mu\text{m}$ 以上的粉尘效率可达95%以上，真空吸尘器，旋风分离器常用在大颗粒除尘或多级除尘的预处理系统中。

旋风除尘器，结构简单，造价低，安装、维修方便，工业真空吸尘器，主要适用于粉尘颗粒大、干燥的非纤维粉尘，适用于冶炼、铸造、喷砂、建材、耐火等工业，该除尘器根据处理风量大小有单筒、双筒及多筒组合形式。

滤筒式除尘器分侧装式和直立式两种；

侧装式滤筒除尘器原理说明：侧装式滤筒集尘机滤筒横向插入安装，吸风口一般设置在设备顶部，含尘气体由集尘设备入口入集尘设备过滤室，因风速变慢，较重的粉尘跌落至漏斗；较轻的粉尘随气体经滤

筒过滤后，粘附在滤筒表面；洁净的空气经过出风口由风车烟囱排出室外。因含尘气体由设备上部进入除尘器，粉尘跌落方向与气流方一致，故此型式除尘设备压损较小。此型式除尘设备占地面积小，适用广泛，应用于粉体投料、包装粉尘、焊接、塑料粉尘等等工况。

直立式滤筒除尘器原理说明：直立式滤筒集尘机滤筒垂直地面安装，吸风口一般设置在设备中部或底部，含尘气体由集尘设备入口入集尘设备过滤室，因风速变慢，较重的粉尘跌落至漏斗；较轻的粉尘随气体经滤筒过滤后，粘附在滤筒表面；洁净的空气经过出风口由风车烟囱排出室外。直立式除尘器可采用卡盘式及卡螺丝固定式，安装方便；此型式除尘设备占地面积小，适用广泛，应用于粉体投料、包装粉尘、塑料粉尘等等工况。

苏州真空吸尘器-真空吸尘器-任道环保由任道环保科技（苏州）有限公司提供。任道环保科技（苏州）有限公司（www.rendaosz.com）位于江苏省昆山市昆常路999号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任道环保在除尘设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。任道环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。任道环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。