

宝鸡银质防火门 防火门 乐乐门业

产品名称	宝鸡银质防火门 防火门 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门，木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。木质防火门应采用窖干法干燥的木材，含水率不应大于12%。当受条件限制，除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外，可采用气干木材，其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品，宝鸡钢质防火门，木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时，应用同一树种的木塞加胶填补，宝鸡钢木防火门，对于清油制品，木塞的色泽和木纹应与制口一致。在木质防火门的结合处和安装小五金处，均不得有木节或已填补的节。

对镶玻璃的木质防火门。凡每扇门的玻璃面积超过0.1m²者。应按GB7633测点布置方法测定玻璃的背火面温度。若玻璃面积不超过0.1m²，可不测其背火面温度。对带玻璃上亮的木质防火门。其上亮玻璃的总面积如果超过0.5m²，应在玻璃中心部位100mm范围内增测其背火面温度。如果玻璃总面积超过1.0m²，防火门，还应同时测定其热辐射强度。

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。设置在变形缝附近的防火门，宝鸡银质防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。防火门门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

宝鸡银质防火门-防火门-乐乐门业由西安乐乐门业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!