

咸阳防火门等级 防火门 乐乐门业

产品名称	咸阳防火门等级 防火门 乐乐门业
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

产品详情

木质防火门的制作要求，门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。防火门在潮湿地区，I级品应采用耐水的酚醛树脂胶，II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。制作胶合板门（包括纤维板门）时，边框和横楞必须在同一平面上，防火门面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，咸阳防火门等级，以防受潮脱胶或起霉。

根据技术要求，咸阳防火门图片，要正确安装防火门，门框、门扇可由生产厂商安装，也可由施工单位安装，由生产厂商负责现场指导和校正，门、门框和装配应保持垂直、水平和方正。防火门门框、门扇安装时应注意门的开启方向，必须向疏散方向开启。钢门框立框和木门框安装可按有关图纸进行，咸阳防火门价格，可制作好预埋件。木质防火门和钢质门的安装留缝宽度应按规定执行。

木质防火门宜为开门，必须启闭灵活（在不大于80N的推力作用下即可打开）。并具有自行关闭的功能，防火门，用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能，且向疏散方向开启，不宜装锁和插销。带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。咸阳防火门等级-防火门-乐乐门业由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）为客户提供“防火门,三防门,全玻门”等业务，公司拥有“乐乐门业”等品牌。专注于其它等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。