

# 通风管道安装 西安通风管道 承诺环境

产品名称	通风管道安装 西安通风管道 承诺环境
公司名称	陕西承诺环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号
联系电话	15332330585

## 产品详情

风管应为金属材料制作，咬口缝均应胶封。风管应有足够内径，控制风速在以下范围：总管 7~9m/s 无风口支管或干管 5~7m/s 有风口支管或干管 3~5m/s 风管法兰之间均应有密封垫，西安通风管道，密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶，严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产生、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。风管与设备之间应有柔性短管，外表不得结露，通风管道安装，当有此可能时应改为双层短管。单层短管必须光面朝里，双层时外层应光面朝外。安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态。

水平风管支吊架吊杆及横担材料规格严格按设计和规范要求选用，并应满足设计要求，材料具体选择如下：风管平面边长b吊杆直径横担规格吊架\*\*\*间距  $630 < b < 1000$  8L30 × 420001000  $1000 < b < 1600$  8L40 × 420001600  $1600 < b < 2000$  10L50 × 5200013、吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用搭接双侧连续焊方式加长，白铁皮通风管道，搭接长度应大于吊杆直径6倍以上；通风管道也可采用螺纹连接方式加长，螺纹拧入长度应大于吊杆直径的2倍。通风管道支吊架按要求进行防腐处理。为避免加工场内风管半成品过多造成不易堆放，通风管道，应先制作大系统公共区风管，通风管道，再制作设备用房风管；后制作小系统风管。

通风管道内风速及风量的测定，是通过测量压力换算得到的。通风管道据了解，要想测得管道中气体的真实压力值，除了正确使用测压仪器外，合理选择测量断面、减少气流的扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值，表明气流不稳定，该断面不宜作为测定断面。当测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时，距这些部件的距离应大于2倍管道直径。通风管道当测量断面设在弯头、三通等异形部件后面时，大名通风管道，距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。

通风管道安装-西安通风管道-承诺环境由陕西承诺环境设备有限公司提供。陕西承诺环境设备有限公司(www.sxcnhj.com/)位于西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前承诺环境在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。承诺环境取得全网商盟认

证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。承诺环境全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。